

PPL高温垫片 四氟垫片挡圈四氟垫片 快速发货 价格优惠

产品名称	PPL高温垫片 四氟垫片挡圈四氟垫片 快速发货 价格优惠
公司名称	温州市龙湾瑶溪鸿旭四氟制品厂
价格	面议
规格参数	品牌:鸿旭 型号:按规格定制 材质:聚四氟乙烯
公司地址	温州市龙湾区瑶溪街道雄心村雄滨路5号
联系电话	057780761270 18806879416

产品详情

聚四氟乙烯的性能：耐腐蚀性：能够承受除了熔融的碱金属，氟化介质以及高于300 氢氧化钠之外的所有强酸（包括王水）、强氧化剂、还原剂和各种有机溶剂的作用。绝缘性：不受环境及频率的影响，体积电阻可达10¹⁸欧姆·厘米，介质损耗小，击穿电压高。耐高低温性：对温度的影响变化不大，温域范围广，可使用温度-190~260 。自润滑性：具有塑料中最小的摩擦系数，是理想的无油润滑材料。表面不粘性：已知的固体材料都不能粘附在表面上，是一种表面能最小的固体材料。耐大气老化性，耐辐照性能和较低的渗透性：长期暴露于大气中，表面及性能保持不变。不燃性：限氧指数在90以下

主要技术参数：

项目名称	单 位	技术指标
密 度	g/cm ³	2.2~2.8
拉伸强度	mpa	13
断裂伸长率	%	170
磨痕宽度	mm	6
表面硬度	0	

本产品的品牌是鸿旭，型号是按规格定制，材质是聚四氟乙烯，截面形状是V型，性质是耐高温,耐高压,耐腐蚀,耐磨损，作用是固定密封，是否进口是否，适用范围是汽车,门窗,电器,轴承,泵，厚度是0.1-1（m m），使用温度是280（ ），使用压力是10（MPa），厂家(产地)是温州，分类是密封垫，用途是机械用密封