

# 供应不锈钢缠绕垫片 依客隆

产品名称	供应不锈钢缠绕垫片 依客隆
公司名称	无锡市依客隆密封保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:依客隆 型号:客户定做 材质:不锈钢
公司地址	无锡市北塘大街188号
联系电话	0510-82608777 13601485597

## 产品详情

### 金属缠绕垫片

金属缠绕垫片采用优质sus304、sus316（“v”形或“w”形）金属带及其它合金材料与石墨、石棉、聚四氟乙烯、无石棉等软性材料相互交替重迭螺旋缠绕而成，在开始及末端用点焊方式将金属带固定。金属缠绕垫片为半金属密合垫中回弹性最佳的垫片，金属缠绕垫片结构密度可依据不同的锁紧力要求来制作，并利用内外钢环来控制其最大压紧度，缠绕垫片接触的法兰密封面的表面精度要求不高。金属缠绕垫片特别适用于负荷不均匀、接合力易松弛，温度与压力周期性变化、有冲击或震动的场合。缠绕垫片是阀门、泵、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处理想的静密封原件

金属缠绕垫片应用范围：石油、化工、冶金、电力、船舶、机械等行业的管道、阀门、压力容器、冷凝器、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处密封。

金属缠绕垫片分四种形式：基本型缠绕垫片（g2121）、带内环型缠绕垫片（g2122）、带外环型缠绕垫片（g2123）、带内外环型缠绕垫片（g2124）。

应用范围：

石油、化工、冶金、电力、船舶、机械等行业的管道、阀门、压力容器、冷凝器、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处密封。

金属缠绕垫片最大加工尺寸：

~2800mm；特殊规格或各类非标准产品可按客户要求制定。

金属缠绕垫片结构材料：

填充料 钢带 内环 外环

石棉 sus 304 碳钢 碳钢

石墨 sus 316 sus 304 sus 304

四氟 sus 316l sus 316 sus 316

本产品的品牌是依客隆，型号是客户定做，材质是不锈钢，截面形状是V型，性质是耐高压,耐磨损，作用是固定密封，是否进口是否，适用范围是广泛，厚度是3 - 5（mm），使用温度是-50-800（℃），使用压力是0.6 - 5.0（MPa）