

反应釜机械密封 2009-90

产品名称	反应釜机械密封 2009-90
公司名称	东台市光明机械密封有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:整套 材质:不锈钢
公司地址	江苏省盐城市东台市五烈镇沙河工业园区
联系电话	0515-5420650 18994811884

产品详情

结构：小弹簧、双端面、平衡型压力：1.6mpa 温度：-20~300 转速：3m/s 轴径：30~160mm 适用介质：油、水、弱碱、弱酸及易燃、易爆有毒气体

- 1. 收集器2.
- 下静环座○形圈3.
- 下静环○形圈4.
- 箱盖○形圈5. 下静环座6.
- 下静环7. 下动环组件8.
- 动环○形圈
- 9. 传动螺钉 10.
- 上动环组体 12.
- 上静环座 14.
- 上静环座○形圈
- 密封箱盖

d	d1	d2	d3 (h7/h6)	n	¢	h	h1	a、b (英寸)
30	175	145	110	4	18	215	4	g1/4"
40	175	145	110	4	18	215	4	g1/4"
50	240	210	176	8	18	230	4	g1/4"
60	240	210	176	8	18	240	4	g1/4"
70	240	210	176	8	18	280	4	g1/4"
80	275	240	204	8	22	280	4	g1/4"
90	305	270	234	8	22	280	4	g1/4"
100	305	270	234	8	22	280	4	g1/4"
110	330	295	260	8	22	290	4	g1/4"
120	330	295	260	8	22	290	4	g1/4"
130	330	295	260	8	22	305	4	g1/4"
140	395	350	313	12	22	305	4	g1/4"
160	395	350	313	12	22	310	4	g1/4"

本产品的加工定制是是，类型是整套，材质是不锈钢，作用是高温高压的双端面机封，品牌是光明，型号是2009-90，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用温度是-20-300（ ），使用压力是0.1-1.6（ MPa），是否进口是否，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损,其他