

耐高温密封胶带 优质管道接口密封生料带 防水耐腐蚀密封带

产品名称	耐高温密封胶带 优质管道接口密封生料带 防水耐腐蚀密封带
公司名称	杭州萧山新街天恩生料带厂
价格	面议
规格参数	材质:四氟 作用:水封 适用范围:汽车,电器,阀门螺栓接头
公司地址	萧山新街街道盈中村(七组276号)
联系电话	86-057182612471 13484044538

产品详情

一、生料带简介：

生料带是水暖安装中常用的一种辅助用品，用于管件连接处，增强管道连接处的密闭性。由于其无毒、无味、优良的密封性、绝缘性、耐腐蚀性，被广泛应用于水处理、天然气、化工、塑料、电子工程等领域。

二、性质：

（一）化学性质：

- 1、绝缘性：不受环境及频率的影响，体积电阻可达10¹⁸欧姆·厘米，介质损耗小，击穿电压高。
- 2、耐高低温性：对温度的影响变化不大，温域范围广，可使用温度-190~260 。
- 3、自润滑性：具有塑料中最小的摩擦系数，是理想的无油润滑材料。
- 4、表面不粘性：已知的固体材料都不能粘附在表面上，是一种表面能最小的固体材料。
- 5、耐大气老化性，耐辐照性能和较低的渗透性：长期暴露于大气中，表面及性能保持不变。
- 6、不燃性：限氧指数在90以下。

（二）物理性质：

聚四氟乙烯的机械性质较软。具有非常低的表面能。

三、天恩生料带产品特质

1、品名:天恩生料带-04型2、产地：浙江杭州萧山3、材质：聚四氟乙烯

4、品名：生料带/止水带/密封带

5、用途：水暖安装辅助用品，缠绕于需要上管件/螺口的丝纹里，用管件拧紧起封闭螺纹之间的间隙的作用，起防止漏水的作用。

6、耐热度：+370

7、耐寒度：-190

8、耐高压：150-200kg/cm²

9、拉伸强度：>8n/mm²

10、延伸率：>25%

四、产品特写

1、用料充足，厚实结实，杰出的密封性及耐老化性。

2、适用于强氧化剂、强酸、氧气、煤气、高温蒸汽及各种化学腐蚀性介质的管道丝口、阀门接口的密封。

3、环保材料，无毒无害。

五、规格说明

（一）每圈尺寸：（天恩生料带04型）

1、宽度：1.6公分（毫米）

2、厚度：0.1公分（毫米）

3、长度：8-10米（人工卷装，略有差别）

4、产品净重：约2克（不含包装物及卷轴）

5、包装：纸盒+塑料袋

（二）每箱数量：100卷/箱（天恩生料带04型）

六、细节咨询：

手机：13484044538周经理

阿里旺旺：天恩制造

七、产品展示

本产品的材质是四氟，作用是水封，适用范围是汽车,电器,阀门螺栓接头，截面形状是方形，性质是耐高温,耐高压，是否进口是否，品牌是天恩牌生料带，型号是天恩生料带04型，厚度是0.1（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用温度是-190~260（ ），使用压力是0.8（MPa）