

# 环保垫片 硅胶垫片 品质保证 价格实惠可按客户要求定做加工

产品名称	环保垫片 硅胶垫片 品质保证 价格实惠可按客户要求定做加工
公司名称	邢台泽鹏密封件厂
价格	面议
规格参数	品牌:邢台泽鹏 型号:56*60*2 材质:硅胶
公司地址	河北省邢台市任县天口镇曲辛庄村
联系电话	15097991833

## 产品详情

类型	密封圈	型号	rq-xj02	产品等级	环保
形状	多种	材质	多种	内径	齐全
标准编号	rq-xj02	应用范围	电器行业紧固件		

硅胶圈是密封圈的一种！

硅胶是一种橡胶材料，因为其性能特殊耐温范围广，化学性能优异，故与氟胶一起被成为特种橡胶。硅胶被广泛用于制作各种密封件，包括硅胶圈，硅胶o-ring，硅胶套等。

### 特点

硅胶圈具有优异的耐热性、低温弹性和特别优异的耐氧化和臭氧的性能，具有高透气性和对气体透过的选择性。良好的电绝缘性能（体积电阻大于10欧.cm，击穿电压在30kv/mm以上），耐电晕性和耐电弧性。但添加导电碳黑、镍粉、铝粉、银粉，又可得适当之导电性（体积电阻可至5-0.02欧.cm）。硅胶圈的表面能较低，具有吸湿性，可起隔离作用。耐水，但耐水蒸气不佳，压力超过50psi以上不建议使用。与大多数的油、化学物和溶剂兼容。一般硅橡胶耐酸碱性佳，耐极性溶剂尚可，不耐烷氢和芳香族油品。不建议使用于大部分浓缩的溶剂、油品、浓酸及稀释后的火碱溶液中。特种硅橡胶还具有耐辐射、耐燃、耐油等性能。它的拉伸强度低，抗磨损能力弱，一般不用于动密封。

**耐热性：**硅橡胶比普通橡胶具有好得多的耐热性，可在150°下几乎永远使用而无性能变化，可在200°下连续使用10000小时，在350°下亦可使用一段时间。广泛应用于要求耐热的场合，热水瓶密封圈，压力锅圈耐热手柄。

**耐寒性：**普通橡胶晚点为—20°—30°，即硅橡胶则在—60°—70°时仍具有较好的弹性，某些特殊配方的硅橡胶还可承受极低温度，如：低温密封圈。

### 温度范围

-60 ~225 ，特殊硅橡胶高温可达300 ，而低温可至-100 。（tr10可在-100 下）

## 产品用途

硅胶平垫广泛应用于电子电器产品、机械零部件、各类小家电、手机配件、工业仪表、电脑及周边设备、汽车配件、影音器材、玩具、化妆品、工艺礼品、医疗仪器、电动工具、办公文具、货架展示、家居装饰、亚克力玻璃、陶瓷制品、运动健身器材等产品底部防止物体相互间磨擦刮花刮损，同时可降低物件移动所产生的噪音，弥补电器、家具脚位不平，同时能够起到防滑,防震等诸多功效保护。

本产品的品牌是邢台泽鹏，型号是56\*60\*2，材质是硅胶，截面形状是矩形，性质是耐高温,耐高压,耐腐蚀,耐磨损，是否进口是是，适用范围是汽车,门窗,电器,轴承,泵