

金属缠绕垫,A型 , B型 , C型 , D型

产品名称	金属缠绕垫,A型 , B型 , C型 , D型
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:金属 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

—— 金属缠绕垫片 ——

一、构造缠绕式垫片由“v”形（或“w”形）金属带与非金属带相互重迭，连续缠绕而成，在始，末端用点焊方式将金属带固定。

二、性能及特点1、适用的工况范围宽。能耐高温、高压和适应超底温或真空下的使用条件。通过改变垫片的材料组合，可解决各种介质对垫片的化学腐蚀问题。2、应力补偿能力强。在温度，压力波动频繁的工位上，密封性能稳定，可靠。3、密封性能优良。4、对垫片接触的法兰密封的表面精度要求不高。5、安装方便、垫片预紧压力较低。6、具有良好的压缩回弹性，适用温度、压力交变烈的密封部位，是管道、阀门，泵、换热器、塔、人孔、手孔等法联接处的密封元件。我们按照标准生产，或者由用户具体注明要求,使用压力小于等于25mpa三、垫片种类1、金属缠绕式垫片分四种形式：基本型 带内加强环型 带外加强环型 带内、外加强环型。2、热交换器用缠绕式垫片一般分：基本型及带内外环型。3、通常使用的材料：a、钢带：08f、0cr13、0cr18ni9（304）、0cr18ni9ti、1cr18ni9ti(321)、0cr17ni12、m02（316）、00cr17ni14m02(316l)b、内外环用(冷轧)钢板：外环：低碳钢、0cr13、0cr18ni9内环：通常与刚带材质相同或协商确定。c、非金属带：柔性石墨、特制石棉、聚四氟乙烯、非石棉纸。四、使用范围1、使用温度：-196 ~700（氧化性介质中不高于600）2、使用压力：25mpa3、垫片系数：m=2.5~44、小预紧比压：y=68mpa5、大加工尺寸：~2800mm

我厂生产的柔性石墨金属缠绕垫片系列产品，结构设计合理，具有良好的密封性能和压缩回弹性能，适应真空、高温高压、超低温等特殊环境，适用于管道、泵阀、压力容器、换热器等的法兰接连处，作为静密封元件之用。该产品能妥善解决泄漏问题。是炼油、化工、机械、电力、冶金等企业部门防漏的理想之选。

本产品的材质是金属缠绕垫，截面形状是D型，作用是管道密封，适用范围是泵,其他，型号是30*40，厚度是3.2（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，使用压力是1.6（MPa），使用温度是80（）