

# 金属缠绕垫 法兰密封垫，密封垫片 密封件

产品名称	金属缠绕垫 法兰密封垫，密封垫片 密封件
公司名称	衡水精工橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质:金属缠绕垫 截面形状:方形 作用:轴用密封
公司地址	河北省景县经济开发区亚夫路79号
联系电话	0318-8553139 13102780189

## 产品详情

性能：耐高温、高压、耐腐蚀，具有良好的压缩率和回弹率。

应用：石油、化工、电力、冶金、船舶、造纸、医药等连接处的管、阀、泵、人孔、压力容器及换热设备的密封部位是理想的静密封材料。

不锈钢带形状：“V”“W”“sus”“u”。

不锈钢带材质：a3、304，304l，316，316l，蒙乃尔 monel，钛材ta。

非金属带（填充料）：特殊石棉，无石棉，柔性石墨，聚四氟乙烯等。

适应温度：-196 ---+870 （柔性石墨）

+250 （聚四氟乙烯）

+500 （特殊石棉）

介质：适用于高温高压蒸气、油、油气、溶剂、热煤体油等。

使用压力： 300mpa

最大加工尺寸：2800 mm；特殊规格或各类非标准产品可按您的要求制作生产。

最小预紧比压：y=68 mpa

执行标准：

jb/t87-94

本产品的材质是金属缠绕垫，截面形状是方形，作用是轴用密封，适用范围是机械，性质是耐腐蚀,耐高温，品牌是百密，型号是300，厚度是2.5（mm），内径是300（mm），外径是310（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用温度是300（ ），使用压力是20（mpa），用途是固定密封