

聚氨酯密封件 , UN、UH、UPI、UNP型

产品名称	聚氨酯密封件 , UN、UH、UPI、UNP型
公司名称	上海冉坤机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	材质:聚氨酯 使用温度:-30至100 () 适用范围:汽车,托辊,油缸,气缸,其他
公司地址	上海市金山区枫泾镇泾商路99弄2231号310室
联系电话	021-56300028 18930415630

产品详情

上海冉坤机电设备有限公司

rankun bearing (shanghai) co.,ltd

本公司是台湾nak密封件的指定代理商，可提供台湾nak品牌的骨架油封、o形圈和液压密封件。我公司提供的台湾nak油封、nak骨架油封、tc旋转油封，品种规格齐全，库存量大，价格优惠，交货及时。

我公司主要经营的油封品牌有：德国cfw、b+s、c.t.y.、simrit、freudenberg、merkel，日本nok、valqua、sakagami、meiwa，美国parker、mpi、cr、英国dli、hallitet，意大利polypac、fp、ats、forsheda、tecn otex、tecnolan，荷兰eriks台湾dz鼎基（pu）系列密封件，国际著名ssi品牌先进聚合物技术优质密封件，台湾sog、tto、kvk、ht、nak、lyo、jenp、ek、njc等品牌o u v x型油封。

我们的产品广泛用于汽车船舶、航空航天、铁路车辆、工程机械、农业机械、石油化工、纺织机械、家用电器等领域

欢迎随时来电来函咨询，我们将竭诚为您提供专业的服务！

新型活塞杆密封和活塞密封,用于各种机械上的液压油缸和气缸,我们有该系列密封件的多种标准.

日本标准: un,uh,upi,ush,unp 欧洲标准:ttu

材料:聚氨酯 硬度:90sha

un,uh,unp:绿色,蓝色,深蓝色,淡黄色; upi:奶黄色;ush:暗绿色;ttu:蓝色

工作压力:小于30mpa 工作
温度:-35~100度

特点: 抗磨损性能好,抗挤压能力强,强性非常好.

联系人: 陈国松

电话: 021-36355538 13524507077

传真: 021-56909070

qq: 125522740

本产品的材质是聚氨酯,使用温度是-30至100(),适用范围是汽车,托辊,油缸,气缸,其他,作用是孔用密封,是否进口是是,品牌是台湾鼎基,型号是60*85*10、60*85*12、60*90*15、62*70*10、62*82*10、63*71,样品或现货是现货,是否标准件是标准件,使用压力是小于30(MPa),截面形状是U型,性质是耐腐蚀,耐高压,其他