

化工，制药，水利工程等设备密封

产品名称	化工，制药，水利工程等设备密封
公司名称	余姚市华凯密封材料厂
价格	面议
规格参数	品牌:华凯 型号:hk-001 材质:四氟
公司地址	朗霞街道姚北工业园纬一路西段（汇丰食品正对面）
联系电话	86-0574-62188128

产品详情

归纳膨胀四氟乙烯密封带的所有特点 带状背胶，使用方便快捷，无边角料浪费；柔软可塑，对于划伤的表面具有补偿能力； 现场适应各种复杂的形状； 长使用寿命，高度可靠的密封效果，且不会老化,可长期储存； 除金属钠外，能耐一切化学介质，在王水中煮沸也不起变化； 从根本上解决了ptfe材料的通病——蠕变和冷流。 介质压力越高，密封力越大。

使用方法：清理擦干密封面，选择某一宽度的膨体聚四氟乙烯密封带，撕去粘胶带保护纸，将密封带粘压在密封面外沿，两端头在某一螺栓处交叉相迭，交叉点以外各余2cm以上(注意：在平面法兰上使用，两端头必须交叉相迭。在凹槽法兰上使用，可以平行相叠，相叠2cm以上。)，合上对应密封面，均匀紧固各螺栓，两端头交叉部位也会被压至与其它部位一样的厚度，交叉处绝不会泄漏。

本产品的品牌是华凯，型号是hk-001，材质是四氟，截面形状是矩形，性质是耐高温,耐高压,耐腐蚀,耐磨损,其他，作用是固定密封，是否进口是否，适用范围是汽车,门窗,电器,轴承,泵,其他，厚度是1-10（mm），使用温度是280（ ），使用压力是20（MPa），是否标准件是标准件，样品或现货是现货