

V型密封圈 V型组合密封圈 聚四氟乙烯+夹布橡胶+纯橡胶

产品名称	V型密封圈 V型组合密封圈 聚四氟乙烯+夹布橡胶+纯橡胶
公司名称	廊坊米多化工产品有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:橡胶四氟 使用温度:-40---+140 () 适用范围:油缸,往复运动液压缸
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇东流河村
联系电话	18533652186 18533652186

产品详情

v 型活塞和活塞杆通用橡胶夹织物组合密封圈

产品用途

用于高压往复运动液压油缸活塞或活塞杆的密封。v 型橡胶夹织物密封圈，是由支撑环、密封环和压环三部分组成的组合密封圈，中间的密封环至少一个，也可以根据实际情况增加，从而达到更好的密封效果。由于在橡胶中夹入了织物，此密封件在高压、冲击等恶劣工况下具有良好的密封作用。

应用范围 冶金、矿山、通用机械设备液压油缸。

材质：夹织物丁腈橡胶、夹织物氟橡胶。

工作环境

温度：丁腈橡胶：-30 ~ +100 。氟橡胶：-40 ~ +200 。

压力： 60mpa。

介质：液压油。

标准来源

hg4-337-66(a 型)。

订货标记

本产品的材质是橡胶四氟，使用温度是-40---+140（ ），适用范围是油缸,往复运动液压缸，作用是油，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用压力是60（MPa），截面形状是V型，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损