

硅胶制品 橡胶制品 硅胶制品 不同开模的硅胶产品订制

产品名称	硅胶制品 橡胶制品 硅胶制品 不同开模的硅胶产品订制
公司名称	苏州信凯橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质:硅胶 使用温度:-40至200 () 适用范围:汽车,电器,门窗,机柜,泵,托辊,油缸,冰箱
公司地址	苏州市吴中区甪直镇淞浦村佳马路
联系电话	15962147806

产品详情

苏州业凯电子科技是一家专业从事硅橡胶制品开发与生产的企业，工厂成立于2006年信凯橡塑制品有限公司。

我公司拥有200吨加硫成型设备8台，250吨加硫成型设备2台，100吨1台,精密冲床5台,裁边机，切片机，模切机等辅助设备若干。我司现有员工80余人,其中高级工程师3人,专业品质负责5人,研发2人,公司拥有自己的检测设备,如:橡胶老化测试仪,橡胶硬度计,荷重仪,电子数显卡尺,厚薄规,投影仪等等..我工厂现已通过iso2001-2008质量认证。我们秉承着“只做第一，不做第二！”的坚定信念,已在同行业中树立了良好的口碑! 随着业凯公司的研发能力、制造能力、资源整合能力的进一步提升，我们将会做的更好。我们主要的产品有各类硅橡胶配件，硅橡胶导电按键，手机硅胶套，游戏机硅胶套，硅胶餐具,硅胶表带,硅胶泳帽,婴幼儿奶嘴，遥控器按键，硅胶杂件产品，止滑脚垫，防震垫，密封圈,系列产品等。

各种材质rubber制品：

o型圈，密封件橡胶制品 各种硅胶制品，胶垫系列

各种密封件密封制品系列

3m背胶脚垫系列

性能	单位	数值	试验方法
----	----	----	------

熔点	° c	223-225 °	
密度	g/cm3	1.15-1.16	hg2-144-65
吸水率	%24	0.7-1.2	
饱和	%	5.5-6.5	
平均分子量		5-10x10 4	
线膨胀系数	° c-1	4-7%0105 -5	gb1036-70
热变形温度	° c	170-200	hg2-1170-77
布氏硬度	kg/mm3	10-26	din53456
抗张强度	kgf/cm2	750-1000	gb1040-70
断裂伸长率	%	20-30	gb1040-70
抗张弹性模量	kgf/cm2	40x10 3	hg2-149-65
弯曲强度	kgf/cm2	1400-1700	gb1042-70
压缩强度	kgf/cm2	1000-1400	gb1041-70
冲击强度	kgf/cm2	400-630	gb1043-70
剪切强度	kgf/cm2	740-810	atm-d732
击穿电压	kr/mm	15.0-23.6	hg2-156-65
介电常数 (赫兹)		3.4	
介电损耗 (50) 宁线		4.5x10 -3	
体积电阻率	舰cm	1013-10 15	gb1044-70

二、简介1.o型密封圈系列 拥有氟橡胶，丁晴胶，硅胶等多种材质的产品，广泛应用于各种机械，耐各类石油基油及多种化学介质：运用不胶种可满足-60 --+300 的温度区域，使用压力范围：<10mpa(液压)，<1mpa (气动) <16mpa (静密封) 的丁晴胶及耐汽油配 (90 , 93 , 97) 膨胀率为0。2.硅橡胶系列 配备先进的检测设备，洁净的无尘车间。产品广泛应用于电子、医疗器械、食品等行业。胶种选用多种国产、进口硅胶，使用温度可满足-60 ° —+300 ° c，产品可满足耐油、耐蒸汽，医用、食用全透明，高强度，阻燃、导电硅橡胶等。3.氟橡胶系列产品 本公司生产的氟橡胶系列产品，广泛应用于汽车、造船、军工、电子电器等行业，工作温度-40 +300 ，能耐燃料油，耐高温，氟利昂，耐过热水，蒸汽和极好的耐化学腐蚀性，欢迎广大客户选购定制。4.聚四氟乙烯系列产品 聚四氟乙胶具有耐高温、抗腐蚀性，即便在高温下与浓酸、碱或强氧化剂也不发生作用，它已被广泛地应用作为密封材料，适用于管道、法兰、反应釜、阀门及容器上的密封装置。异型件根据用户设计图纸生产。5.各种异形杂件 材质一般选用丁晴、天然、氟胶、硅胶等，广泛应用于汽车、机械、阀门等行业，选用不同的胶种可满足-50 --+250 的温度区域。产品耐磨、屈挠性能好，可根据需要要求制作设计。6.各种脚垫系列

材质一般选用硅胶，天然胶，背胶的型号就很多了。常用的：3m 索尼 日东 tesa 等胶带。

三、材质选用：

橡胶制品性能表

材质种类	温度描述	原料主要性能	备注
丁腈橡胶	温度：-40~121	耐油	nitrile (buna-n)
氟橡胶	温度：-26~204	耐高温、耐强腐蚀、抗静电	fkm (viton)
氟橡胶	温度：-28~204	耐高温、耐强腐蚀、抗静电	aflas
乙丙橡胶	温度：-30~150	耐温、耐腐蚀	epdm
硅橡胶	温度：-43~280	耐高温、抗静电	silicone
氯丁橡胶	温度：-62~232	耐磨、耐温	chloroprene(neoprene)
过饱和丁腈	温度：-40~162	耐油、耐温	highly saturated nitrile(hsn, hnbr)
聚四氟乙烯	温度：-100~200	耐高低温、耐强腐蚀、抗静电	(teflon)
聚氨酯	温度：-53~93	耐磨、耐油、无毒	urethane (polyurethane)
氟化硅橡胶	温度：-62~204	耐温、耐腐蚀	fluorosilicone (fvmq)
四氟外复合胶		fep/ 硅胶芯	邵氏硬度 (a±5°) : 90 温度：-60~205
		fep/ 氟胶芯	邵氏硬度 (a±5°) : 90 温度：-73~205

本产品的材质是硅胶，使用温度是-40至200（ ），适用范围是汽车,电器,门窗,机柜,泵,托辊,油缸,冰箱，作用是固定密封，品牌是信越，型号是各种型号，是否标准件是非标准件，使用压力是8.8（MPa），截面形状是X型，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损，类型是胶垫，产品等级是1级，形状是各种形状