

斗式提升机|TH提升机|链斗提升机价格|斗提，

产品名称	斗式提升机 TH提升机 链斗提升机价格 斗提，
公司名称	新乡市北方通用机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:北方通用 型号:TH160
公司地址	新乡市向阳路与新中大道交叉口北50米
联系电话	0373-3590809 13462257432

产品详情

一、th型斗式提升机产品介绍、用途：

th型斗式提升机是我厂研制的新产品，具有输送量大，提升高度高，运行平稳可靠，寿命长等显著优点。th系列斗式提升机适用于输送粉状、粒状及小块状的无磨琢及磨琢性小的物料。th型是一种圆环链斗式提升机采用混合式或重力卸料，挖取式装料。适用于输送堆积密度小于1.5t/m³易于掏取的粉状、粒状、小块状的底磨琢性物料。如煤、水泥、碎石、砂子、化肥、粮食等。th型斗式提升机用于各种散状物料的垂直输送。适用于输送粉状、粒状、小块状物料，物料温度在250℃以下。

二、th型斗式提升机产品特点：

1、输送量大，相同斗宽的th型与hl型相比，输送量增大近一倍； 2、采用了组装式链轮。有轮体、轮缘用高强度螺栓联接而成。在链轮磨损到一定程度后，可拧下螺栓，拆换轮缘，更换方便，且节约拆料、降低了维修费； 3、下部采用了重锤杠杆式张紧装置，即可实现自动张紧。一次安装后不需调整，又可以保持恒定的张紧力，从而保证机器的正常运转，避免了打滑或脱链； 4、牵引件为低合金高强度圆环链，经适当的热处理后，具有很高的抗拉强度和耐磨性，使用寿命长。本提升机为混合或重力方式卸料，掏取式装料，适用输送堆积密度不大于吨/米³的物料的粉状、粒状、小块状的低磨琢性物料，物料的温度不得超过250度。

四、th系列斗式提升机主要技术参数表：

提升机型号规格	th160	th200	th250

料斗形式		zh	sh	zh	sh	zh	sh
输送量(100%)米 ³ /时		15.77	24.97	17.87	28.6	31.43	48.19
料斗	料斗容积(盛水)升	1.2	1.9	1.5	2.4	3.0	4.6
	料斗间距(毫米)	500					
链条	圆钢直径*节距(毫米)	14*50					
	单条破断载荷(千牛顿)	190					
传动链轮转速(转/分)		69.71		63.22		44.11	
输送物料最大块度(毫米)		20		25		30	

注:上表为th型160、200、250型斗式提升机技术参数表,表中料斗容积为盛水容积,输送量按此斗容计算时为100%填充。

本产品的加工定制是是,品牌是北方通用,型号是th160,适用领域是适用于输送堆积密度小于1.5t/m³易于掏取的粉状、粒状、小块状的底磨琢性物料。如煤、水泥、碎石、砂,料斗容量是1.2-23.6升(m³),生产能力是16-180(m³/h),动力功率是5.5kw(kw),外形尺寸是340*10(mm),类型是斗式提升机