

环链提升机 军安 TH500

产品名称	环链提升机 军安 TH500
公司名称	郑州军安机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:军安 型号:TH500
公司地址	郑州市二七区建新西街65号
联系电话	13938484222 13703846029

产品详情

th环链斗式提升机是一种大输送量的环链斗式提升机，采用离心或混合卸料，适用于输送堆积密度小于1.5t/立方的粉、粒状和小块物料的输送。 th环链斗式提升机适用于垂直输送磨琢性较大的粉状、粒状、及小块状物料，如粮食、煤、水泥、碎石等,输送高度最高40m，其特点为，结构简单，运行平稳，掏取式装料，混合式或重力卸料，轮缘采用组合链轮，更换方便，链轮轮缘经特殊处理寿命长，下部如采用重力自动张紧装置，能保持恒定的张力，避免打滑或脱链，同时在料斗遇阻时，有一定的容让性能够有效地保护运动部件，物料温度不超过250 。th环链斗式提升机主要特点:1.运行平稳、输送效率高。2.料斗形式多，应优先选用。3.适应性强、安装维修方便、寿命长。4.整机体积小、转速高、确保快速均匀输送。 我公司生产的th环链斗式提升机，由运动部分（料斗与牵引链条）、带有传动链轮的上部区段、带有拉紧轮的下部区段、中间机壳、驱动装置、逆止制动装置等组成（见下图）。本提升机的料斗为间断式布置，利用“掏取法”进行装载，“离心投料法”卸料。本提升机的牵引机构是两根环形链条。我公司生产的th环链斗式提升机，由运动部分（料斗与牵引链条）、带有传动链轮的上部区段、带有拉紧轮的下部区段、中间机壳、驱动装置、逆止制动装置等组成。本提升机的料斗为间断式布置，利用“掏取法”进行装载，“离心投料法”卸料。本提升机的牵引机构是两根环形链条。

装卸料特征：间断布置料斗、利用挖取法装料、离心或混合式卸料。可输送物料及最大块度：粉状、粒状及小块状的无磨琢性或半磨琢性的物料，如煤、水泥、砂、粘土、石块、化肥、粮食等，最大块度为40mm；适用温度：物料温度可以较高，最高达250 ；提升高度：最高可达40米；输送量：35-365立方/h.

规格		th315	th400	th500	th630
输送量(m3/h)	中深斗	35	60	75	114
	深斗	59	94	118	185
斗容(l)	中深斗	3.75	5.9	6.3	14.6
	深斗	6	9.5	15	23.6
斗距		512	512	688	688
链条类别		7环	7环	7环	7环

链条直径mm	18	18	22	22
链条节距mm	64	64	86	86
输送物料块度mm	40	40	60	60
最大提升高度m	40	40	40	40

本产品的加工定制是是，品牌是军安，型号是TH500，适用领域是煤、水泥、砂、粘土、石块、化肥、粮食，料斗容量是15（m³），牵引力是600（KN），生产能力是118（m³/h），动力功率是22（kw），类型是斗式提升机