

# 斗式提升机设备\_垂直斗式提升机价格\_矿用斗式提升机瑞昌

产品名称	斗式提升机设备_垂直斗式提升机价格_矿用斗式提升机瑞昌
公司名称	郑州瑞昌机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:瑞昌 型号:NE15/30
公司地址	郑州市中原区须水街道须水工贸园82号
联系电话	15838393575 13014583606

## 产品详情

斗式提升机设备厂家\_垂直斗式提升机价格\_矿用斗式提升机瑞昌 15617427682

本斗式提升机适于输送粉状，粒状及小块状的无磨琢性及磨琢性小的物料，如：煤、水泥、石块、砂、粘土、矿石等，由于提升机的牵引机构是环形链条，因此允许输送温度较高的材料(物料温度不超过250 )。一般输送高度最高可达40米。tg型最高可达80米。

供应物料通过振动台投入料斗后机器自动连续运转向上运送。根据传送量可调节传送速度，并随需选择提升高度，料斗为自行设计制造，pp无毒料斗使该型斗式提升机使用更加广泛，所有尺寸均按照实际需要设计制造，为配套立式包装机，电脑计量机设计，适用于食品、医药、化学工业品、螺丝、螺帽等产品的提升上料，可通过包装机的信号识别来控制机器的自动停启。

型号	提升量(平方米/小时)	物料最大块度			
		占百分比 %			
		10	25	50	75
ne15	15	65	50	40	30
ne30	32	60	75	58	47
ne50	60	90	75	58	47
ne100	110	130	105	80	65
ne150	170	130	105	80	65
ne200	210	170	135	100	85
ne300	320	170	135	100	85
ne400	380	205	165	125	105
ne500	470	240	190	145	120
ne600	600	240	190	145	120

郑州瑞昌设备厂官网<http://www.zzrcpsj.cn/>，详情可登陆官网了解！

本产品的加工定制是否，品牌是瑞昌，型号是NE15/30，适用领域是矿用提升，料斗容量是20（m<sup>3</sup>），牵引力是10（KN），生产能力是15（m<sup>3</sup>/h），动力功率是5.5（kw），外形尺寸是3000（mm），残压是20，类型是斗式提升机，规格是NE15/30