

精品专业制造提升机 斗提机 垂直提升机 提升机配件

产品名称	精品专业制造提升机 斗提机 垂直提升机 提升机配件
公司名称	新乡市鑫原振动设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫源 型号:TH
公司地址	新乡市新辉桥北50米周村寺庄顶路
联系电话	86-3732513802 13223757557

产品详情

技术参数																	
型号	td-160				td-250				td-315				td-400				
料斗型式	q	h	zd	sd	q	h	zd	sd	q	h	zd	sd	q	h	zd	sd	
输送量 (m3/h)	5.4	9.6	9.9	1.6	12	22	23	35	17	30	25	40	24	46	41	66	
斗宽 (mm)	160				250				315				400				
斗容 (l)	0.5	0.9	1.2	1.9	1.3	2.2	3.0	4.6	2	3.6	3.8	5.8	3.1	5.6	5.9	9.4	
斗距 (mm)	280		350		360		450		400		500		480		560		
带宽 (mm)	200				300				400				500				
斗速 (m/s)	1.4				1.6				1.6				1.8				
物料最大块度 (mm)	25				35				45				55				
型号	td-500				td-630												
料斗型式	q	h	zd	sd	h		zd	sd									
输送量 (m3/h)	38	70	58	92	85		89	142									
斗宽 (mm)	500				630												

斗容 (l)	4.8	9	9.3	15	14	14.6	23.5			
斗距 (mm)	500		625		710					
带宽 (mm)	600				700					
斗速 (m/s)	1.8				2					
物料最大块度 (mm)	60				70					
型号	d-160				d-250		d-350		d-450	
料斗型式	q	s		q	s		q	s		
输送量 (m ³ /h)	4.7	8		18	22		25	42		
斗宽 (mm)	160			250		350		450		
斗容 (l)	0.65	1.1		2.6	3.2		7	7.8		
斗距 (mm)	300			400		500		640		
带宽 (mm)	200			300		400		500		
斗速 (m/s)	1			1.25		1.25		1.25		
物料最大块度 (mm)	25			35		45		55		

产品简介 td、d型斗式提升机适用于垂直输送粉状、粒状及小块状的磨琢性较小的散状物料，如粮食、煤、水泥、碎矿石等，提升高度最高40m，其特点为：结构简单，运行平稳，挖取式装料，离心式卸料，物料温度不超过60℃。td型按jb3926-85《垂直斗式提升机》标准设计制造，与传统d型斗提机相比，输送效率高，料斗形式多，应优先选用。斗式提升机广泛用于矿山、冶金、建材、煤炭、水电等部门垂直提升块状、粒状、粉状漫压不超过250mm的物料，如矿石、煤炭、焦炭、水泥、石砂等。是一种新型节能、高效的提升设备，在老厂进行技术改造时，可用其取代，近似规格的hl、pl型垂直斗式提升机。本机具有结构简单，占地面积小，技术指标先进，工作可靠，使用维修方便等特点。

本产品的加工定制是是，品牌是鑫源，型号是TH，适用领域是颗粒料的提升，生产能力是50（m³/h），动力功率是7.5（kw），类型是振动提升机