

:修理密炼机/维修捏炼机/各种密炼机配件

产品名称	:修理密炼机/维修捏炼机/各种密炼机配件
公司名称	瑞安市金诺橡塑机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:密闭式 样式:卧式
公司地址	瑞安市工业区
联系电话	86-57783510771 13645777373

产品详情

密炼机、橡胶密炼机、塑料密炼机、色母密炼机、tpr密炼机厂家、eva密炼机厂家.金诺橡胶密炼机，金诺密炼机公司，强力加压翻转式密炼机

一.密炼机特点

产品简介：

强力加压翻转式密炼机,橡胶密炼机,塑料密炼机,塑胶密炼机,橡塑密炼机翻转式密炼机适用产品 e.v.a.发泡鞋底、橡胶鞋底、tpr、鞋底、橡胶滚轮、橡胶海绵、轮胎、运动球类、橡皮圈、橡皮管、橡皮带、瓶塞、油封、防震橡胶、黏性胶

带、风机松紧带、色母、油墨、电气橡胶零件、各类汽车橡胶品及各式化学工业混合原料。

翻转式密炼机特性

- 1.本机装置自动温度及时间控制系统，操作精确、简便，混炼可达到最佳分散及均匀度。
- 2.混合槽为可倾倒式，搅拌轴防漏采用干式机械轴封，使清洗换色简便容易。
- 3.每次混炼时间约需6-10分钟，工作效率为开炼机的2-3倍。
- 4.此密封式混合槽除可确保混合物品外，并可防止环境污染。
- 5.机器坚固耐用，故障率低，安装操作保养容易，用电节省。

轻量化高效节能环保型现代化炼胶、炼塑设备。

型号		x(s)n-5	x(s)n-10	x(s)n-20	x(s)n-35	x(s)n-55	x(s)n-75	x(s)n-110
密炼容量	l	5	10	20	35	55	75	110
驱动电机	kw	7.5	15	30	55	55/75	90/110	160/200
翻动电机	kw	0.55	0.75	1.5	2.2	3.0	4.0	5.5
翻转角度		110	110	110	140	140	140	140
空压机	kw	1.5	2.2	3.0	5.5	5.5	7.5	7.5
集尘器		hll-10	hll-10	hll-10	hll-10	hll-15	hll-20	hll-30
水冷却（炼胶）	mpa	0.2-0.4	0.2-0.4	0.2-0.4	0.3-0.4	0.3-0.4	0.3-0.4	0.3-0.4
汽加热（炼塑）	mpa	0.5-0.8	0.5-0.8	0.5-0.8	0.5-0.8	0.5-0.8	0.5-0.8	0.5-0.8
电加热（炼塑）	kw	4	6	9	12	15	18	24
机器重量	kg	1200	2300	4500	6500	7800	10500	14500
外型尺寸	mm	1900 × 1000 × 2000	2200 × 1350 × 2150	2500 × 1480 × 2500	3200 × 1900 × 3000	300 × 2000 × 3100	3800 × 2300 × 3200	4100 × 2700 × 3580

产品名称：

炼胶机、炼塑机,开炼机

产品介绍：

开放式炼胶、炼塑机

结构特点：1. 辊筒采用钒钛合金冷硬铸铁，表面坚硬耐磨；内腔加工，使辊面温度均匀。
2. 机器设有过载保护装置，使主要零件不因过载而损坏。
3. 机器设有紧急制动，当发生紧急事故时，拉动安全拉杆，机器立即制动，安全可靠。

4.传动系统采用硬齿面减速器，结构紧凑，噪音低，效率高，使用寿命长。
 5.机器采用整体底座，安装方便。 1.the rolls are made of chilled cast iron with vanadium and titanium alloys. the roll surface is hard and wearable. the internal cavity is processed to make temperature well proportioned on the roll surface. 2.the machine is equipped with an overload protection device to prevent the major components from being damaged due to overloading. 3.the machine is also equipped with and emergency device. when an emergent accident happens, just draw the pull rod, and the machine will stop immediately. it is safe and reliable. 4.the transmission system adopts a hard facing gear reducer, which has a compacted structure with higher transmission efficiency, lower noise and longer service life. 5.the base frame is a whole framework, which is convenient for installation. 开放式炼胶机配件 两辊 (two roll)
 冷硬铸铁辊筒，适用于橡胶、塑料工业、配装调心轴承，灵活耐用、省电、减少维修。
 chilled cast iron roller, apply to rubber, plastics industry, the compatibility - aligning bearings, flexible durable, energy-efficient and reduce maintenance 橡胶、塑料开放式炼胶机规:

机 型		xk560	xk450	xk400
辊径 × 长度	mm	550 × 1530	450 × 1200	400 × 1000
主电机	kw	90kw 6p ac	45kw 6p ac	37kw 6p ac
前辊线速	m/min	27.65	23.2	20.6
前辊转速	rpm	16	16.5	16.5
前后辊速比		1:1.29	1:1.27	1:1.27
减速机速比		47.5	47.1	47
机械重量	kg	17500	12000	7500
外型尺寸	mm	5365 × 1946 × 2193	4558 × 1665 × 2015	4001 × 1500 × 1500

本产品的加工定制是是，类型是密闭式，样式是卧式，品牌是金诺机械，型号是35.55.75.90.110立升，别名是修理密炼机/维修捏炼机/各种密炼机厂家配件，用途是修理密炼机/维修捏炼机/各种密炼机厂家配件