

## WQ-1006-S开炼机、双调频滚筒调动操作方便

产品名称	WQ-1006-S开炼机、双调频滚筒调动操作方便
公司名称	东莞市伟庆机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:开放式 样式:卧式
公司地址	东莞市厚街镇石角路102号
联系电话	086-76913537444004 13537444004

### 产品详情

pvc、色母粒化工原料混炼加工设备-开炼机本公司已拥有海内外提高前辈的设备、一流的技术、科学的治理体系和一支练习的有素的专业团队，以至于不但公司的技术实力、出产能力和产品品质在同行界都处于领先地位，而且优良的售后服务获得新老客户的一致好评名称：双调频开炼机、炼胶机、实验型开炼机、小型开炼机、橡胶开炼机、塑胶开炼机、混炼机混合容量：0.5-1kg或指定滚筒温度：常温--300  
滚筒尺寸：4"、5"、6"、7"、8"、10"×1350mm可订做滚筒间距：0~5mm或更宽可调安全装置  
：碰摸式紧急停止器加热方式：电加热模具：油加热：三点控制电加热温度精度：±3.5  
：±1 ；±1 滚筒转速：0~40r/min双调频器滚筒速比：自动调动马达：2hp\*2台体积(w×d×h  
)：1100×700×1200mm重量：约350kg电源：3 ，ac380v，20a

wq-1006-s双调频开炼机开炼机特点：开炼机适合于橡塑胶行业之聚合物如pvc、色母粒等化工原料的混炼加工。以此将原料和配合剂混合均匀，并且达到所要求的颜色和质量。1、开炼机轴承：进口圆柱调心轴承，承受载荷力大，可调整间隙，精度高，刚性好。2、开炼机滚筒工艺：采用耐高温材质，表面经深层碳化硬质，镀硬铬等工艺处理，具有传热快、耐腐蚀、硬度高、不变形等特点。3、开炼机感温棒：旋入式热电偶，测温灵敏、均匀、精度高。4、开炼机发热器：进口台湾电热模具加热器，功率大、升温快而且耐用性强。5、开炼机传动系统：采用台湾减速马达,运转平稳，精准，无燥音。6、开炼机安全保护：附紧急保护装置，遇紧急状况可使机台停止或反转。7

、开炼机保修：加热型开炼机辊筒、发热模具、电机、电器保用一年，机架保用三年。8、开炼机操作：两滚筒旋转，将调配好的试料沿两滚筒上方之切槽倒入，两边的挡料板亦也可根据需要略作调整。两滚筒旋转，将调配好的试料沿两滚筒上方之切槽倒入，两边的挡料板亦也可根据需要略作调整。操作过程中，若遇突发事件，腿肘应随即顶撞安全门板，内置控制开关可使正转的双滚筒即刻反转，以解除此危险状态。

开炼机是开放式炼塑机的简称，在塑料制品厂，人们又都习惯称它为两辊机。开炼机是塑料制品生产厂应用比较早的一种混炼塑料设备。在压延机生产线上，开炼机在压延机前、混合机后，作用是把混合均匀的原料进行混炼、塑化，为压延机压延成型塑料制品提供混合炼塑较均匀的熔融料。生产电缆料时，开炼机能直接把按配方混合好的粉状料炼塑成熔融料，再压塑成片状带，使切粒机切成粒状。在地板革生产线上，可直接为布基革提供混炼塑化均匀的底层涂料。也可把回收的废旧塑料薄膜（片）在开炼机上重新炼塑回制。开炼机结构简单，制造比较容易，操作也容易掌握，维修拆卸方便，所以，在塑料制品企业广泛应用。不足之处是工人操作体力消耗很大，在较高温度环境中需要用手混炼翻动混炼料，而手工翻转混炼塑料片的次数多少对原料混炼的质量影响较大。

双调频开炼机适合于橡胶行业之聚合物如pvc、色母粒等化工原料的混炼加工。以此将原料和配合剂混合均匀，并且达到所要求的颜色和质量。本机采用专用加热模具，滚筒表面温度均匀，永不脱层，试料厚薄可调和附机台安全保护装置，轻巧好用。

本产品的加工定制是是，类型是开放式，样式是卧式，品牌是伟庆，型号是WQ-1006-S，别名是双调频开炼机，用途是聚合物如PVC、色母粒等化工原料的混炼加工