

各个型号的轴承炼胶机 开放式

产品名称	各个型号的轴承炼胶机 开放式
公司名称	青岛金润琪橡胶机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:开放式 样式:卧式
公司地址	中国 山东 青岛市 青岛胶南王台台南路68号
联系电话	86 0532 83132236 13685323177

产品详情

炼胶机分为开放式和密闭式两类。

开放式炼胶机主要用于橡胶的热炼、压片、破胶、塑炼和混炼等，开放式炼胶机在1826年就开始用于生产，它的结构比较简单，现代仍普遍使用；密闭式炼胶机主要用于橡胶的塑炼和混炼，它比开放式炼胶机多一个密炼室。自从1916年发明椭圆形转子密闭式炼胶机以来，密闭式炼胶机在橡胶工业中迅速发展，后来又出现其他形式转子的密闭式炼胶机。现代密闭式炼胶机的炼胶周期为2.5~3分钟，密炼室的最大容量达650升。

【主要用途】

本机主要用于天然橡胶的混炼或再生胶脱硫后的混炼塑炼压片。

编辑本段
结构特点及参数

【结构特点】

本机适用于再生胶厂、传动带厂、输送机带厂、橡胶制品厂、鞋厂、电缆厂、胶管厂、密封件等橡胶有关行业。

本机主要有一体底座、机架、前后辊筒、传动齿轮、减速机、调距装置、辊温调节装置、安全开关、电气控制系统组成。

辊筒材料为合金冷硬铸铁，具有高硬度和耐磨性，辊温调节装置，可向辊筒内通入蒸汽或冷却水来调节辊温，以满足工艺要求。

本机设计安装有安全保护装置

1、电气保护：当设备超过负荷较大时，设备停车。

2、辊筒安全保险装置：当设备瞬间超过辊筒压力时，安全保险片自动断裂。从而保护辊筒和其它主要零件（xk-400无此装置）使机器运行更加可靠，维修成本降到最低。

3、机器装备有制动刹车装置，发生紧急事故时，拉动安全拉杆能立即刹车，从而降低了事故的发生。

【炼胶机规格型号及技术参数】

本产品的加工定制是是，类型是开放式，样式是卧式，品牌是金润琪，型号是XK-560，别名是开练机，用途是炼胶，产品单价是16888