

昆山纽鲁奇橡胶切割机，生产效率高，品质稳定，精确度高，价格好

产品名称	昆山纽鲁奇橡胶切割机，生产效率高，品质稳定，精确度高，价格好
公司名称	昆山纽鲁奇机械自动化有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:密闭式 样式:卧式
公司地址	千灯镇石浦丰收东路58号3号房
联系电话	18662200701

产品详情

应用各种橡胶、硅胶垫片，圈形筒状产品的快速切割成型。可将原始单腔模或一模多腔制作的截面为矩形的产品（如垫圈）通过改模具，将产品做成一模一腔，成型为筒状的产品，利用本产品等距切割成型，可大大提高效率（节省多腔填料，单个产品修边工时，解放劳动力）提高产品精度（因多型腔的差异，模具老化造成的产品差异）。本机切割运行精度0.01mm，复位精度0.01mm，产品误差 $\pm 0.03\text{mm}$ ，切割表面光洁度可达，可大大节省多模腔废边材料。

特点

- 1.多轴切割机采用程序控制自动脱料系统（减少了以前需要通过更换夹具来完成脱料过程的繁琐）；
- 2.本机自带真空吸附及吹气系统，使得安装产品十分方便，效率大大提高；
- 3.切胶导向系统采用日本原装进口导轨和精密研磨及滚珠丝杆，配合进口变频器、plc及伺服控制系统，稳定可靠，操作简单，每次可以同时切割四组工件，使得生产效率大大提升，降低工厂的生产成本；
- 4.采用进口液晶触摸屏控制，所有切割参数一目了然，操作极其简易；
- 5.本机可安装圆形刀片或者方条刀片，可根据您的产品的规格自由更换所需刀具，并为您在刀具上的成本降至最低；
- 6.所有电器部件、气动元件均采用进口以及国内知名品牌产品，保证整机长久使用的稳定新及可靠性。

技术参数

切割效率	> 300次/分钟
工作转速	0 ~ 2000r/min
切割精度	± 0.05mm
切割直径	10mm ~ 230mm
切割长度	300mm
切割壁厚	12mm
刀具规格	(1)圆形刀： 76 × 25.4 × 0.3mm (硬质合金) (2)条形刀3 × 3 × 60mm (硬质合金) (3)长条薄片刀8*70*0.3 (硬质合金)
压缩空气消耗量	50l/min
气压	0.5mpa ~ 0.8mpa
工作真空度	-0.035mpa
电源	ac220v ± 5%
总功率	1.7kw
设备重量	450kg
设备尺寸(长 × 宽 × 高)	1600 × 960 × 1580mm

本产品的加工定制是是，类型是密闭式，样式是卧式，品牌是NLQ，型号是NLQ-QGJ-2，别名是切割机，用途是橡胶切割机，规格是NLQ-QGJ-1，橡胶行业是橡胶制品