

风淋室（单人双吹）单人双吹

产品名称	风淋室（单人双吹）单人双吹
公司名称	吴江市金华净化钢构工程有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 吹淋方式:单人双吹 箱体材质:彩钢板
公司地址	吴江市汾湖镇金家坝社区滨河北路
联系电话	15062536255

产品详情

fls系列风淋室 fls系列风淋室是用于吹除人、物表面附着的尘埃，同时起气闸作用，防止未经净化的空气进入洁净区域。是进行人身、物料净化和防止室外空气侵入洁净区的有效设备，通用性强，可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用。 型号 fls-1c型 fls-1dc型 fls-2c型适用人数 单人 单人 双人风淋时间 0-99s可调 0-99s可调 0-99s可调喷嘴数 12个（两侧） 6个（单侧） 24个（两侧）喷嘴口直径 38mm 38mm 38mm喷嘴口出口风速 > 20m/s > 20m/s > 20m/s过滤器效率 对于粒径 0.5 μ m尘埃应 99.99%（钠焰法）风淋区尺寸（mm） 750 × 700 × 1960 750 × 700 × 1960 750 × 1500 × 1960外型尺寸（mm） 1550 × 800 × 2050 1200 × 800 × 2050 1550 × 1600 × 2050电源 380v 50hz 380v 50hz 380v 50hz最大功率 1.1 kw 0.5 kw 2.2 kw重量（约kg） 200 150 400高效过滤器外型尺寸（mm） 600 × 600 × 120（2只） 600 × 600 × 120（1只） 600 × 600 × 120（4只）

本产品的加工定制是否，吹淋方式是单人双吹，箱体材质是彩钢板，适用对象是人淋室，功能有其他，自动化程度是手动，品牌是JH，型号是FLS，喷嘴数是12，喷嘴口直径是30（mm），过滤器效率是99.99，喷嘴口风速是20（m/s），风淋区尺寸是750*700*1960，电源是380（V），最大功耗是1.1kw（Kw），适用领域是电子厂、药厂、食品厂、洁净厂房等各个净化领域