

风淋室、风淋门、风淋通道、风淋设备

产品名称	风淋室、风淋门、风淋通道、风淋设备
公司名称	深圳市万瑞洁科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:双人双吹 箱体材质:外钢板内不锈钢
公司地址	深圳市宝安区福永街道怀德社区咸田三区一巷1号5楼502 (办公场所)
联系电话	13244896314 13602633452

产品详情

风淋室是一种特殊的净化设备，它的功能是防止外界空气进入净化房，以及利用高速、被过滤净化的气流吹除进入净化房人体表面附着的灰尘；风嘴方向可以调节，使除尘效果更佳，还可按需求增加除静电装置；同时，风淋室前后门电子互锁，它可以完全隔离内外空气，从而防止外界空气进入净化房。

风淋室结构图：

技术参数：

外形尺寸 (l × w × h mm)	1290 × 1000 × 2050	1400 × 1000 × 2180	1400 × 1000 × 2180	1400 × 2000 × 2180	1400 × 3000 × 2180	1590 × 1000 × 2050	1590 × 2000 × 2050	1590 × 3000 × 2050
吹淋区尺寸 (l × w × h mm)	790 × 866 × 1885	790 × 866 × 1885	790 × 866 × 1885	790 × 1866 × 1885	790 × 2866 × 1885	790 × 866 × 1885	790 × 1866 × 1885	790 × 2866 × 1885
喷嘴风速	25-30m/s							
喷嘴数量	6只	12只	16只	24只	36只	12只	24只	36只
风淋周期	0-99s 可调							
风机数量	1只	1只	1只	2只	3只	2只	4只	6只
箱体主材	优质冷轧钢板，表面静电喷塑处理，哑光白色 (可订制各种颜色)							

门材质及数量	砂光不锈钢单开门							
门互锁方式	风淋时双门闭锁，平时双门电子互锁，只可以打开其中一扇							
电源	380v/50hz，三相							
功率	1.1kw	1.1kw	1.1kw	2.2kw	3.3kw	2.2kw	4.4kw	6.6kw
适用人数	1-2人	1-2人	1-2人	2-4人	3-6人	1-2人	2-4人	3-6人

本产品的加工定制是是，吹淋方式是双人双吹，箱体材质是外钢板内不锈钢，适用对象是人淋室，功能是智能语音风淋室,自动门风淋室，自动化程度是全自动，品牌是cleanion，型号是MAS1290，喷嘴数是16，喷嘴口直径是30（mm），过滤器效率是99.995，喷口风速是30（m/s），循环风量是3000，风淋区尺寸是790×866×1885，风淋时间范围是0-99s，电源是380（V），最大功耗是1.1（Kw），适用领域是电子，磁片，生物制药等