

风淋室洁净工作台传递窗等产品

产品名称	风淋室洁净工作台传递窗等产品
公司名称	广州市艾瑞空气净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:单人双吹 箱体材质:外彩钢内不锈钢
公司地址	广州市白云区钟落潭镇金盆村郭屋街2号
联系电话	020 - 23371182 13922429670

产品详情

传递窗：

产品特性：

- 1、传递窗箱体采用优质薄钢板，表面喷塑处理或采用不锈钢制作，工作台面采用不锈钢板，平整光洁。
- 2、该装置分为通用、电子锁、机械连锁三大类型，并有紫外线杀菌和带锁把手两种功能可选配。

用途：

传递窗广泛应用于微细科技、生物实验室、制药厂、医院、食品加工厂、lcd、电子厂等一切需要空气净化的场所；是进行人身净化和防止污染空气进入洁净室区的装置；传递窗是洁净室内外传递物质时，隔断内外气流的装置

洁净工作台：

产品特性：

- 1、采用不锈钢材质，有水平单向流和垂直单向流可选。
- 2、可调节风量风机系统，轻触式开关调节电压大小，保证工作区域的风速始终处于最佳状态。

用途：

1、洁净工作台主要用于电子、生物、医药，精密仪器等行业的高洁净度操作环境，是一种通用性强的局部空气净化装置。

2、洁净工作台作为一种局部（垂直或水平层流）洁净装置，可使工作区达到100级的净化要求

风淋室：

产品特性：

1、风淋室采用智能型微电脑控制面板，操作简便。风淋室内设有智能触摸式控制面板，方便设定模式和吹淋时间，底部红外线自动感应开关自动控制吹淋。

2、风淋室配有初效过滤器和无隔板高效过滤器，空气经初效过滤器预过滤后，由低噪音离心通风机压入静压箱，经高效过滤器后由可旋转喷嘴从各个方向喷出，有效迅速清除人身携带的尘埃粒子。

3、喷淋风速 25m/s全不锈菌钢喷嘴可以任意调整吹淋方向。

4、风淋室是进行人身净化和防止污染空气进入洁净室区的装置。

本产品的加工定制是是，吹淋方式是单人双吹，箱体材质是外彩钢内不锈钢，适用对象是风淋通道，功能是智能语音风淋室,快速卷帘门风淋室,自动门风淋室，自动化程度是全自动，品牌是艾瑞，喷嘴数是16，喷嘴口直径是100（mm），过滤器效率是h13，喷口风速是5000（m/s），循环风量是3000，风淋区尺寸是300，风淋时间范围是1000，电源是1000（v），最大功耗是1000（kw），适用领域是洁净室