

# 无尘室专用优质冷轧钢板烤漆单人双吹风淋室1240\*1000\*2180

产品名称	无尘室专用优质冷轧钢板烤漆单人双吹风淋室1240*1000*2180
公司名称	深圳市豪泰环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:单人双吹 箱体材质:冷轧钢板烤漆
公司地址	深圳市宝安区23区鸿利来大厦508
联系电话	18688794168

## 产品详情

风淋室是人/货进出洁净室所必须的通道。它能有效去除人体/货物携带的尘埃；同时起到气闸的作用,阻止洁净区与非洁净区、级别不一样的洁净区之间的空气对流。

基本动作程序打开前门进入风淋室,随后关闭前门。按照语音提示,站在感应区内。前后门自动锁上.风淋(除尘)开始工作.此时指示灯显示为红色。吹淋结束后,此时指示灯显示为绿色,按照语音提示打开后门进入净化间。

[注]:风淋室通常为单向使用。

### 产品图片



### 产品特点

特点 模块化设计方便运输和安装。箱体优质冷板制作,外表静电喷塑处理。自动化吹淋系统双门采用电子嘴360o可旋转,可测风速18m/s。风淋时间10-99秒可调,并显示已吹淋时间。采用初高效两级过滤系统。采用ev。可选配件 红外线感应自动门 高效过滤器 全不锈钢/内胆不锈钢/电解板箱体材料 除静电装置/黄光灯/紫外线

## 产品参数说明

参数说明：

规格型号	aas-1s-1290	aas-1d-1240	aas-1d-1590	aas-1t-1290
外形尺寸(l×w×h mm)	1290*1000*2050	1240*1000*2180	1590*1000*2050	1290*1000*2180
吹淋区尺寸(l×w×h mm)	790*860*1885	790*860*1885	790*860*1885	790*860*1885
风速	18-25m/s			
喷嘴数量	6只	12只	12只	16只
风机数量	1台	1台	2台	2台
吹淋周期	出厂初始设置为10s，10-99s（可调）			
箱体主材	优质冷轧钢板，表面静电喷塑处理，哑光白色（可订制各种颜色）			
门互锁方式	砂光不锈钢单开门，吹淋时双门闭锁，平时双门电子互锁，只可以打开其中一扇			
电源	380v，50hz，三相			
功率	0.75 kw	0.75 kw	1.5 kw	1.5 kw
适用人数	1-2	1-2	1-2	1-2
重量	~ 360 kg	~ 350 kg	~ 420 kg	~ 360 kg

## 联系方式

联系地址：深圳市光明新区公明镇长圳村

联系电话：18688794168

腾讯qq：527463200

阿里旺旺：豪泰环境科技

## 公司简介

深圳市豪泰环境科技有限公司是华南地区专业从事空气领域的空气过滤器、空气发与生产，并承接净化工程系统设计、施工、安装、调试、维护等综合性技术服务。一流的设计水平、优良的生产工艺锻造精品；良好的售后服务和诚信的经营理念塑微电子、光电产业、光学仪器、pcb、医药生物、食品加工、医院手术部、icu、净化等高科技领域企业提供10级-10万级的洁净生产环境和配套工程净化设备。

本产品的加工定制是是，吹淋方式是单人双吹，箱体材质是冷轧钢板烤漆，适用对象是人淋室，功能是智能语音风淋室，自动化程度是全自动，品牌是豪泰洁净，型号是HT-AAS1240，喷嘴数是12，喷嘴口直径是30（mm），过滤器效率是99.99%，喷口风速是18-25（m/s），风淋区尺寸是790\*860，风淋时间范围是10~99s，电源是380（V），最大功耗是0.75（Kw），适用领域是无尘室，洁净车间，规格是1240x1000x2180mm,1290x1000x2050mm,1590x1000x2050mm