双人双吹钢板风林室, 货淋室, 风淋通道, 彩钢板风淋室, 风淋房

产品名称	双人双吹钢板风林室,货淋室,风淋通道,彩钢 板风淋室,风淋房
公司名称	赞盟环保设备(上海)有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:双人双吹 箱体材质:不锈钢
公司地址	青浦区胜利路588号3幢一层I区136室
联系电话	021-60542340 13564968355

产品详情

赞盟环保风淋室是人进入洁净室所必需的通道,它可以减少进出洁净 所带来的污染问 题。风 淋室的两道门电子互锁,可以兼气闸室的作用,防止未被净化的空气进入洁净室,我公司生产的高科技 智能语音风淋室带的语音提示系统,人在吹淋时由自动语音系统提示让人有次序的完成整个吹淋除尘过 程,人性化语音提示给人一种亲切感觉,并达到有效的净化效果,

以高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上,

有效而迅速清除尘埃粒子,空气由初、高效过滤后吹到风淋区域。

注:可根据客户要求制作非标产品;欢迎来电咨询。技术参数:型号:zm-1200dc外型尺寸(mm):1200*1 000*2100 风淋区尺寸(mm):800*900*1960喷口处风速(m/s) 20~25 不锈钢喷嘴数量:6个高效过滤器尺寸 610*610*69 吹淋时间(s):出厂设置为10s,10-99s可调过滤效率 99.99%0.3 µ m 箱体材料:内部 1.2mm不锈钢,外面钢板喷塑。 门材及底板材料 不锈钢 风机功率(w):750w日光灯功率: 20w 电源电压 380v,50hz,三相适合人数 1-2门互锁方式 风淋时双门闭锁,平时双门电子互锁,只可以打开其中一扇

紧急按钮

拉手

闭门器

液晶控制面板

本产品的加工定制是是,吹淋方式是双人双吹,箱体材质是不锈钢,适用对象是人淋室,功能是智能语音风淋室,自动化程度是半自动,品牌是赞盟环保,型号是ZM-1200DC,喷嘴数是6,喷嘴口直径是30(mm),过滤器效率是99.99%0.3ul,喷口风速是25(m/s),循环风量是2000,风淋区尺寸是800*900*1960,风淋时间范围是0-99s可调,电源是380(V),最大功耗是750(Kw),适用领域是电子、半导体、生物、医药、化工、食品等行业。,规格是1400*1000*2150,产品别名是风淋室,货淋室,风淋通道,彩钢板风淋室,不锈钢风淋室,风淋房,产品用途是有效而迅速清除尘埃粒子,材质是不锈钢/钢板喷塑/彩钢板