

货淋室，货淋通道。多人三吹

产品名称	货淋室，货淋通道。多人三吹
公司名称	深圳市洁美瑞净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:多人三吹 箱体材质:按客户要求
公司地址	深圳市宝安区西乡街道九围惠东工业园C栋厂房1楼东面
联系电话	暂无

产品详情

型号	2000-2	2000-3		
外形尺寸 (mm)	w1700 × l2000 × h2180	w1700 × l3000 × h2180		
风淋区尺寸 (mm)	w1200 × l1860 × h1980	w1200 × l2860 × h1980		
喷口处风速 (m/s)	18-22			
喷嘴数量	24	36		
吹淋时间 (s)	出厂设置为10s.0-99s (可调)			
箱体主要材料	1.2mm冷轧钢板，表面静电喷塑			
门材料	不锈钢			
高效过滤器尺寸	610 × 610 × 69 × 4	610 × 610 × 69 × 6		
过滤效率	99.99at0.3 μ m			
风机功率 (w)	750 × 4	750 × 6		
日光灯功率	20 × 2	20 × 3		
电源电压	380v50hz			
型号	2300-2	2300-3		
外形尺寸 (mm)	w2000 × l2000 × h2180	w2000 × l3000 × h2180		
风淋区尺寸 (mm)	w1500 × l1860 × h1980	w1500 × l2860 × h1980		
喷口处风速 (m/s)	18-22			
喷嘴数量	24	36		
吹淋时间 (s)	出厂设置为10s.0-99s (可调)			
箱体主要材料	1.2mm冷轧钢板，表面静电喷塑			
门材料	不锈钢			
高效过滤器尺寸	610 × 610 × 69 × 4	610 × 610 × 69 × 6		
过滤效率	99.99at0.3 μ m			
风机功率 (w)	750 × 4	750 × 6		
日光灯功率	20 × 2	20 × 3		

本产品的加工定制是是，吹淋方式是多人三吹，箱体材质是按客户要求，适用对象是货淋室，功能是智能语音风淋室,其他，自动化程度是全自动，品牌是洁美瑞，型号是1200，喷嘴数是12N，喷嘴口直径是38（mm），过滤器效率是99.99@0.5um，喷口风速是大于25（m/s），风淋时间范围是0-99S，电源是380（V），最大功耗是0.75N（Kw），适用领域是电子，医药，喷涂，精密机械