

# 防爆全自动|湖南不锈钢|湖北风淋室|广西无尘车间专用净化设备

产品名称	防爆全自动 湖南不锈钢 湖北风淋室 广西无尘车间专用净化设备
公司名称	深圳市卓凯鑫净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:双人双吹 箱体材质:外钢板内不锈钢
公司地址	深圳市宝安区沙井街道万丰中路210号A栋D1-02单元
联系电话	29129981

## 产品详情

深圳市卓凯鑫净化科技有限公司属华南地区最优秀的无尘室整体工程承建商之一，是空气净化设备的重点生产厂家，是中国洁净技术学会会员单位。公司拥有一批精干的科技人员、专业设备制作人员、优秀的工程安装队伍，公司技术力量雄厚，有着可靠的产品质量与完善的售后服务。

在工程实践中已形成一支团结创新、有极强凝聚力的队伍，积累了丰富的设计、生产、施工经验，先后为众多高科技企业提供净化空调设计安装、配套净化设备、净化装饰系统保养等服务，深受用户好评。

我公司以：“高质量、高技术、实事求是”为宗旨，为您的事业提供最好的服务，为您服务是我们至高无尚的荣耀。为您提供生产优质产品的环境，就是我们的目标！我们将以更好的创新技术，更高的品质，更完善的管理与更多企业携手共进，为企业现代化进程，为人类社会的环保事业做出应有的贡献，铸就辉煌未来！经营范围：

zkx牌风、货淋室是人/货进出洁净区必需的通道；是洁净区与非洁净区分界的气闸室，具有警示性的心理作用，有利于规范入室人员在洁净室内的工作；风、货淋室可以减低人/货进出洁净区的带尘带菌量。喷出的高速洁净气流有效而迅速清除人/货从非洁净区带来的尘埃粒子。

特点：全自动控制，电子互锁，吹淋时双门锁闭，红外线感应自动吹淋。不锈钢半玻璃门自动闭门器，透明视窗，内底板为不锈钢制作；软键式控制器，led显示及设置吹淋时间，范围在0-99秒可调，内部采用圆的渐开线风道，高风速，低噪音，面风速大于25m/s

风淋室系列产品是一种通用性较强的局部净化设备，安装于洁净室与非洁净室之间。当人与货物需进入洁净区时须经aas系列吹淋，其吹出的洁净空气，可去除人与货物所携带的尘埃，有效地阻断或减少

尘源进入洁净区。风淋室又可起到气闸的作用，阻止未经净化的空气进入洁净区域。风淋室有人用风淋系列、物用宽通道风淋系列；吹淋方式有单侧吹淋，双侧吹淋、顶部吹淋等多种组合；风淋门有手动门、自动移门、快速卷帘门等多种选择。也可将数台风淋室按需要组合成风淋信道。本公司开发、设计、生产风淋室系列产品经引进、消化日本技术后，产品技术进一步改进提高，特别在结构与工艺，选材与自控，功能与质量等方面均达到了一流水平，被广泛应用于电子、机械、仪器仪表、航天航空、汽车制造、食品饮料、涂装印刷、医疗卫生、生物工程等各种行业及科研领域，已成为国内用户的首选产品。1.自动控制、红外线感应、自动喷淋；2.喷嘴自动吹淋，吹淋周期10-99s可调；3.电源:380v/50hz；4.闭门器装置确保门体在非操作状态时不能自行开启；5.电子互锁装置确保在工作状态时两边门不能同时开启，安全可靠；6.门玻璃窗口可随时探视工作区内情况，方便使用；除此之外,本公司还可根据您的特殊需要,专门设计、制造不同规格、特殊功能和形式的空气净化设备 深圳卓凯鑫净化科技风淋室尺寸如下：产品名单人单吹风淋室 单人双吹风淋室 双人双吹风淋室 外形尺寸 (w×d×h) 1290×1000×2050 1590×1000×2050 1590×2000×2050 内部尺寸 (w×d×h) 790×910×1880 790×910×1880 790×1910×1880 适合人数 1-2人 1-2人 2-4人 喷嘴数量 6pcs 12pcs 24pcs 风速 25m/s 25m/s 25m/s 噪音 (db) 在设备外1米处 < 62 < 62 < 62 高效过滤器尺寸 (mm) 610×610×120×1pcs 610×610×120×2pcs 610×610×120×4pcs 过滤器效率 99.99%@0.3 99.99%@0.3 99.99%@0.3 风机功率 (w) 750×1pcs 750×2pcs 750×4pcs 日光灯功率 (w) 20×1pcs 20×1pcs 20×2pcs 总设备电源参数 380v/50hz 380v/50hz 380v/50h z “卓凯鑫”牌风淋室供应地区有：汕头1290\*1000\*2050风淋室·深圳风淋室生产厂家·东莞风淋室·福建风淋室|福州风淋室·厦门单人单吹风淋室|莆田单人双吹风淋室|漳州单人双吹风淋室|晋江标准风淋室|三明风淋室|泉州风淋室|南安风淋室|石狮风淋室|江西风淋室|九江风淋室|南昌风淋室|赣州风淋室|四川风淋室|重庆风淋室|成都风淋室|贵阳风淋室|大理风淋室|河南风淋室|郑州风淋室|洛阳单人双吹风淋室|南阳单人双吹风淋室qs洁风淋室·广西标准风淋室·江苏医风淋室·江苏1590\*1000\*2050标准风淋室·南宁1240\*1000\*2180标准风淋室·桂林不锈钢风淋室

本产品的加工定制是是，吹淋方式是双人双吹，箱体材质是外钢板内不锈钢，适用对象是货淋室，功能是智能语音风淋室,快速卷帘门风淋室,自动门风淋室,防爆风淋室,其他，自动化程度是全自动，品牌是卓凯鑫，型号是ZKX，喷嘴数是24，喷嘴口直径是20 (mm)，过滤器效率是99.99，喷口风速是18-25 (m/s)，循环风量是1，风淋区尺寸是790\*1910\*1880，风淋时间范围是0-99，电源是380 (V)，最大功耗是4.6 (Kw)，适用领域是光学，电子，食品，