

## 风淋室特价：供应通道式彩钢板净化风淋室；外彩钢板内不锈钢风淋

产品名称	风淋室特价：供应通道式彩钢板净化风淋室；外彩钢板内不锈钢风淋
公司名称	吴江市汾湖镇利群净化设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:多人双吹 箱体材质:外钢板内不锈钢
公司地址	江苏 吴江市 汾湖镇金家坝开发区
联系电话	086 0512 63203422 18951121860

### 产品详情

fls系列通道式风淋室是洁净厂房和装配洁净室的配套设备；用于吹除进入厂房的人体和携带物品表面附着的尘埃；同时风淋室也起到气闸的作用；防止未经净化的空气进入洁净区域；是进行人身净化和防止室外空气污染洁净区的有效设备。

特点：1· 通过光电感应开关实现两门互锁；自动开闭；为人（货）进出提供便利；

2· 喷淋实行自动控制；

3· 货淋室采用无底盘及门槛配置；为货车进出提供了方便。

本公司专业生产工作台；风淋室；自净器；传递窗；除尘器；过滤器；回风窗；空调机组；清洗池；散流板；器械柜；余压阀等

产品可根据客户要求量身定做；公司始终把确保产品质量；提供优质服务；加强经营管理放在首位。

本产品的加工定制是是，吹淋方式是多人双吹，箱体材质是外钢板内不锈钢，适用对象是人淋室，功能是智能语音风淋室,快速卷帘门风淋室,自动门风淋室,防爆风淋室，自动化程度是全自动，品牌是利群，型号是FLS-4C，喷嘴数是36，喷嘴口直径是30（mm），过滤器效率是99.99，喷口风速是22-25（m/s），循环风量是8000，风淋区尺寸是780\*2900\*1960，风淋时间范围是0-99S，电源是380（V），最大功耗是6（Kw），适用领域是食品；电子；机械；医药；生物工程等，产品别名是通道式风淋室，功率是6KW