

高速电脑凹版印刷机 布料

产品名称	高速电脑凹版印刷机 布料
公司名称	瑞安市瑞光印刷机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 适用材质:布料 适用对象:纸质包装
公司地址	瑞安经济开发区
联系电话	0183-67898844 18367898844

产品详情

机适用于bopp、pet、pvc、pe、铝箔和卷筒纸等具有优良印刷性能的卷状薄膜材料的多色一次性连续印刷，广泛应用于各种高档次印刷品

一、主要技术参数

1、流向：从右到左

2、印刷色数：8色

3、最大基材宽度：830mm

4、最大印刷宽度：800mm

5、最高机械速度：130m/min

- 6、最高印刷速度：120m/min(具体按照材质而定)
- 7、最大放卷直径： 600mm
- 8、最大收卷直径： 600mm
- 9、收、放卷用纸管内径： 76
- 10、印版辊筒直径： 100mm ~ 300mm
- 11、印版辊筒长度：300mm ~ 830mm
- 12、套色精度：纵向 $\pm 0.12\text{mm}$ (自动套准系统跟踪)
横向 $\pm 0.12\text{mm}$ (手动对准)
- 13、张力设定范围及精度：3 ~ 25kg $\pm 0.5\text{kg}$
- 14、刮墨刀窜动： $\pm 5\text{mm}$
- 15、加热方式：电加热
- 16、干燥温度：最大升温80
- 17、干燥用电功率：104kw(8 × 13kw)

18、机器总功率: 124kw

19、机器重量 : 约16800kg

20、外形尺寸 : l14800mm × w2700mm × h2600mm

二、适用印刷基材

opp 15 ~ 60 μ m

cpp 15 ~ 60 μ m

bopp 15 ~ 60 μ m

pet 12 ~ 60 μ m

玻璃纸 20 ~ 30 μ m

尼龙膜 15 ~ 60 μ m

纸张 30 ~ 80g/m²

铝箔 20 μ m

以及其它与上材料有相同性质的薄膜

三、主要部件组成及说明

1、放卷单元

结构、特点：

- (1) 墙板内回转架，加工精度、安装精度有保证
- (2) 双臂双工位旋转装卷机构
- (3) 闭环张力，plc自动控制
- (4) 放卷采用磁粉，自动张力
- (5) 回转臂正反转为电动驱动
- (6) 气胀式放卷轴，更换快捷，定心准确
- (7) 放卷轴安放在滚动轴承上，使机械阻力减到最小
- (8) 料卷横向调节为手动

参数、规格：

- (1) 最大放卷直径： 600mm

(2) 最大放卷宽度：830mm

(3) 放卷用纸管内径：76

(4) 料卷横向调节： ± 20 mm

(5) 回转架转速：1r/min

(6) 张力设定范围：3~25kg

(7) 张力控制精度： ± 0.5 kg

(8) 回转架中心高：840mm

(9) 放卷机架

(1) 放卷气胀轴 (3)
2条

(12) 摆线针轮减速机 (0.75kw、17:1) 东方传动 1台

(13) 电气控制箱及系统
1套

本产品的加工定制是是，适用材质是布料，适用对象是纸质包装，印刷颜色是彩印，产品类型是全新，型号是RGASY，品牌是瑞光，收卷直径是1000 (mm)，套印精度 \pm 是0.15 (mm)，印版直径是100-280

(mm)，印刷速度是70(m/min)，最大印刷宽度是1800(mm)，干燥方式是电加热，干燥用电是热风冷风，收放卷方式是单工位，最高切换速度是50，张力控制方式是自动张力