

普通电源、48V 360W 7.5A、led开关电源、室内电源、CE认证

产品名称	普通电源、48V 360W 7.5A 、led开关电源、室内电源、CE认证
公司名称	深圳市泰盟显业科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:泰盟 型号:T-360-48 类型:LED电源
公司地址	深圳市宝安区大浪街道同胜社区上横朗新工业区 二栋十楼1030、1031
联系电话	0755-32903760 13418613842

产品详情

360w

输入电压范围	90-132vac/180-264vac由开关选择47hz-63hz
ac input voltage range	90v-132vac/180-264vac selected by switch 47hz-63hz
输入电流	6.5a/115vac 4a/230vac
input current	
冲击电流	冷启动电流36a/115vac 60a/230vac
ac inrush current	cold start current 36a/15vac60a/230vac
漏电流	<0.5ma/240vac
leakage current	
直流电压可调范围	输入电压的 $\pm 10\%$
adjustable range for dc voltage	$\pm 10\%$ input voltage
过载保护	105-150%切断输出,自动恢复
overload protection	105-150%hiccup mode auto-recovery
过压保护	115%-135%
over-voltage protection	
启动、上升、保持时间	200ms 100ms 20ms

setup、rise hold up time	
耐压性	输入对输出:1.5vac输入与外壳0.5kv输出对外壳0.5kv
withstand voltage	1min i/p-o/p 1.5kv i/p-fg 0.5kv o/p-fg0.5kv 1min
工作温度,湿度	-10 ~60 20%~90%rh
working temperature and humidity	
安全标准	gb4943 ul60950 en60950
safety standards	
emc 标准	gb9254 ne55022
emc standards	

t-360-48

型号	t-360-48
model	
输出	48v/0-7.5a
output	
差值	± 1%
error	
范围	120mv
range	
效率	86%
efficiency	
功率	360w
power	
重量/包装/尺寸	0.76kg/36pcs/箱
weight/packing/size	215*115*53mm

注意事项：

本产品室内使用，不可拆卸电源机壳！

电源外部圆形网状孔热通风口，在风口处50厘米范围内请不要放置其他易燃易爆物品，5厘米不要放置其他物品，确保电源有良好的散热环境，保证安全。

请准确计算负载功率，切勿超载。电源工作时，外壳请勿用手接触。

输出请勿短路，如无输出时，请断电一分钟再通电使用。

通电使用前，请仔细确认电源是否链接正确，严谨电源线路接反。

1、系统默认的快递是省内：韵达、速尔、联昊通快递。省外：全峰、优速、速尔快递（随机发）。可根据客户要求发顺丰、德邦快递。所有产品，本公司不承担运费，所有运费按实际收取，谢谢！

发物流的请与我们联系后下单，一般是发豪邦物流、新邦物流、德邦物流。所有产品，本公司不承担运费，所有运费实际收取，谢谢。

2、发货时间：周一至周六、17点前付款当日发货，17点以后订单次日下午发货，广东省内可上午发货，外省的统一下午发货，周日休息，只接单不发货，如有特殊需求需要紧急发货，可联系客服协商。遇到国家法定节假日快递公司放假休息，发货时间相应顺延。我们保证货物及时快捷的为您发出,但是由于物流公司或天气的影响导致不能按照您的理想日期收到货物的,请您多多体谅,物流公司和天气非我们能控制和预料的,多一份理解多一份和谐.

售后服务：

1年包换，2年包修服务，1年包换指未开封使用或已经开封使用出现质量问题但外观没有破坏，不影响2次销售的情况下，可享受一年免费包换服务,已经影响2次销售的产品可提供2年免费包修服务，由于产品利润低，保修产生的运费需由买家承担，代理商每月提货达3万元以上的，返修产品请累积到一定数量后批量发物流到公司进行维修处理，费用由代理商承担，维修完成后，返回的费用由公司承担，（安装或使用不当、负载短路烧坏、摔坏、户外防水电源安装不当导致雨淋、进水损坏的等等人为故障，公司视损坏情况可无偿或有偿提供维修服务，具体以实际情况和协商为准，往返运费需由客户承担，如有提货，可免费顺带）

本产品的品牌是泰盟，型号是T-360-48，类型是LED电源，输入电压是110/220（V），输出功率是360（W），输出电压是48（V），工作效率是85（%），电压调整率是6（%），负载调整率是6（%），产品认证是CE/FCC，输出电流是7.5A，用途是led照明、工业电源