

12v开关电源 LED开关电源 LED不防水电源 LED防雨电源

产品名称	12v开关电源 LED开关电源 LED不防水电源 LED防雨电源
公司名称	深圳市尚明光电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:尚明光电-shinmi 型号:100w 类型:LED电源
公司地址	深圳市龙岗区坪山街道
联系电话	86-75533291948 15818578585

产品详情

您好朋友！深圳市尚明光电有限公司欢迎你的光临惠顾！首先感谢您对本公司及产品的关注；对我们有
部分不周到的服务带给您的不便深表歉意，敬请您的谅解！如果这里有您所需要的产品，请将您的需求
告诉我们，以便我们更快更好的为您服务；如果我们的产品不能满足您的需要或对我们的产品和服务
感到不满意，请您批评、指正以便我们及时的改正和不断的前进！

100w不防水led灯条电源产品说明书

100w不防水led灯条电源详细参数：

项目	参数
输入电压：	ac85-265v
输入频率：	47-63hz
输入电流：	0.5a
输出电压：	dc12v正负10%可调
输出电流：	8.5a
输出功率：	100w
输出电源纹波：	100mv
输出冲击电流：	冷启动电流2a时间小于1s
漏电流：	小于5ma/3800vac

过压保护：	30v dc
高温保护：	85度
工作环境温度：	零下5度--45度
启动，上升时间：	800ms 50ms
过载保护：	105%-150%m
保护类型：	电流限制
保护复位：	自动
抗震性:	
耐压：	输入与输出间：1.5kvac 输出与外壳:1.5kv
绝缘电阻:	输入与输出,输入与gf,输出与gf:1m欧
安全标准:	ul1012 tuv按(iec,ul1950) ce认证标准
防护等级:	sp-2
存储温度、湿度:	-20 --+85 , 10%-95rh

12v灯带的安装需要专用的变压器。为了确保安全耐用，建议客户选用不锈钢外壳方形电源，相比较其它简易电源，其技术成熟，散热性强，稳定性更高。

12v灯带专用电源标有In (ac) 的两个端口对应的是220v市电的导线，将市电电线分别接入这两个端口即可。标有+v和-v的接口是分别用来接灯带的正负极。灯带上面有相应的正负极标志，请确保没有接反。

尚明人一直在努力：

温馨提示：

本产品的品牌是尚明光电-shinmi，型号是100w，类型是LED电源，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，晶体管连接方式是单端式，输入电压是85-265 (V)，输出功率是100 (W)，输出电压是12V24V5V15V (V)，工作效率是70 (%)，输出纹波噪音是200MV，输出电压精度是99 (%) (%)，电压调整率是+ -5 (%)，负载调整率是+ -5 (%)，产品认证是CE，输出电流是1