

电动车转换器36V48V60V转12V10A

产品名称	电动车转换器36V48V60V转12V10A
公司名称	汕头市潮南区司马浦千方电子厂
价格	面议
规格参数	品牌:高嘉 型号:电动车智能转换器 类型:DC/DC电源
公司地址	汕头市潮南区司马浦镇睿洋新兴路边
联系电话	86 0754 87736085 13502925556

产品详情

dc/dc

智能直流电源转换器36v-48v-60v转12v电流8a智能直流电源转换器特点:输入直流电压:25v-60v,典型输入电压36v、48v、60v三种电动车电压输出直流电压:12v输出最大直流电流:8a安培红线:输入电压黑线:接地黄线:输出电压主要技术参数:技术指标: dd48t1203

dd24t1203输入电压:25v-60v,典型输入电压36v、48v、60v三种电动车电压直流输出电压(vdc):12输出最大电流:8a稳压精度(%): ±1负载调整率(%): ±0.5输出电压调整范围(%): ±10输出限流(%)110~120纹波(mv) 100整机效率:大于93%隔离电压参数输入-输出端:ac0.5kv/1min输入端-基板:ac0.5kv/1min输出端-基板:ac0.5kv/1min工作环境:-10~+50;20%~90%rh.储存环境:-20~+85;10%~95%rh.工作散热方式:设计为连续工作方式,自冷外观尺寸:铝合金机箱工作温度:-40~+85机械冲击及震动等级:符合saej1378性能特点:1低压保护功能:当单节电池电压低于规定值时,关闭输出,很好地保护了电池,有效地防止电池过放电。2短路保护功能:当输出短路时,转换器内部自动关闭输出,短路点排除后自动恢复。3过压保护功能:当输出电压超出规定的标称电压时,转换器关闭输出,保证后端电器不被烧毁。主要特点:1.体积小,重量轻2.可靠性高,低价格3.电路输入电压范围宽4.能基本保护电路5.适应环境能力好安装方式:红——输入,接48v(或36v,60v,64v,依据电动车的电池型号)电池正极黑——负极公共线,接电池负极,黑线为输入输出的公共地线。黄——输出,接12v负载的正极。

本厂位于广东汕头市潮南区,专业生产电动车配件(12v10a智能转换器,防盗报警器,三段式充电器)等。公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质服务。公司座右铭:做不到最好!只求更好!欢迎各位新老客户来电咨询惠顾!

电话:方生13502925556

彭生18998974777

?

本产品的品牌是高嘉，型号是电动车智能转换器，类型是DC/DC电源，晶体管连接方式是其他，输入电压是36-72（V），输出功率是100W（W），输出电压是12（V），工作效率是大于93（%），输出纹波噪音是小于100MV，输出电压精度是99（%），电压调整率是10（%），负载调整率是小于0.5（%）