

DC转DC电源 DC24V转正负DC 5V 隔离不共地1.2A 200mA8W

产品名称	DC转DC电源 DC24V转正负DC 5V 隔离不共地1.2A 200mA8W
公司名称	广州市禹舜电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:YS/禹舜 型号:YSDCL-5V 类型:DC/DC电源
公司地址	广州市白云区太和镇黄庄华达街15号303房
联系电话	86-02037439879 18022887337

产品详情

产品图片

【功能描述】

dc-dc 隔离电源模块 24v转正负5v

这是一款24v输入，正负5v双输出隔离电源模块，输入和输出完全隔离，正负5v两路输出也完全隔离，可接为不隔离形式。

- 1、采用间距2.54毫米的插针做输入输出，每两针做一个输入或输出。
- 2、带输入极性保护，输入极性接反模块不工作；输出+5v/1.2a;-5v/0.25a。

3、输入直流电压24v。

4、输入输出完全隔离。正、负5v输出可以接成非隔离形式，即将+5v的负极和-5v的正极连接在一起，就可组成正负5v共地的输出形式，为后续使用双电源的电路，如运算放大器电路等提供正负5v电源。

5、由于采用标准2.54毫米间距的插针设计，很方便做到用户自己的电路中！

联系方式

联系地址：中国广东广州市白云区太和镇黄庄华达街15号

联系电话：86 020 29073389 15811851515

腾讯qq: 943366213

阿里旺旺：

公司简介

广州禹舜电子科技有限公司是工业电源、电子元件等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。广州禹舜电子科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈

。

本产品的品牌是YS/禹舜，型号是YSDCL-5V，类型是DC/DC电源，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，晶体管连接方式是单端式，输入电压是DC24(V)，输出功率是8W(W)，输出电压是正负DC5V(V)，工作效率是85(%)，输出纹波噪音是25mV，输出电压精度是0.2(%)，电压调整率是0.2(%)，负载调整率是0.2(%)，输出电流是正5V1.2A/负5V200mA