

12W多国认证，GFP121DA-060200-1桌上型八字尾6V 2A开关电源

产品名称	12W多国认证，GFP121DA-060200-1桌上型八字尾6V 2A开关电源
公司名称	深圳市吉密技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:PLPU 型号:12W系列桌上型6V2A开关电源 类型:电台电源
公司地址	深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业区A区23栋
联系电话	13421308786 13538011151

产品详情

12w系列美/日规开关电源适配器,充电器

主要适用于it类设备,通讯类设备,数码设备,led,游戏机设备,锂电池充电器

输入电压/电流: ac100~240v, 50/60hz, 0.3a

机种名称	电压	电流
gfp121x-030wwwz-1(0-2.0a)	3	2
gfp121x-040wwwz-1(0-2.0a)	4	2
gfp121x-050wwwz-1(0-2.0a)	5	2
gfp121x-060wwwz-1(0-2.0a)	6	2
gfp121x-075wwwz-1(0-1.6a)	7.5	1.6
gfp121x-090wwwz-1(0-1.3a)	9	1.3
gfp121x-100wwwz-1(0-1.2a)	10	1.2
gfp121x-110wwwz-1(0-1.1a)	11	1.1
gfp121x-120wwwz-1(0-1.0a)	12	1

gfp121x-130wwwz-1(0-0.9a)	13	0.9
gfp121x-140wwwz-1(0-0.85a)	14	0.85
gfp121x-150wwwz-1(0-0.80a)	15	0.8
gfp121x-160wwwz-1(0-0.75a)	16	0.75
gfp121x-180wwwz-1(0-0.6a)	18	0.6
gfp121x-190wwwz-1(0-0.6a)	19	0.6
gfp121x-200wwwz-1(0-0.55a)	20	0.55
gfp121x-210wwwz-1(0-0.50a)	21	0.5
gfp121x-220wwwz-1(0-0.50a)	22	0.5
gfp121x-230wwwz-1(0-0.50a)	23	0.5
gfp121x-240wwwz-1(0-0.50a)	24	0.5

以上x代表插墙规格：如x=u代表美规/日规，t代表欧规，k代表英规，a代表澳规，c代表中规，da桌上型
w代表电流

z代插墙类型：如z=b为底插，直插空白；如前面x=da时，z为空白为桌上型，z=b时为可换头

输入电压[input voltage]: ac 100-240v,50/60hz输入电压范围[range voltage]: ac 90--264v,47/63hz输出功率[output power]: 12-15w输出电压[output voltage]: 3v-24v过压保护[over voltage protection]: 120%min过流保护[over current protection]: 120%min短路保护[short protection]: auto recovery输出电压精度[load regulation]: ± 5%工作环境温度[operating temperature]: 0~40 储存温度[storage temperature]: -20~85 工作湿度[operating relative humidity]: 5~95%rh绝缘耐压[withstanding voltage]: ac 3000v(min),5ma(max)绝缘阻抗[insulation resistance]: dc 500v 100m (min)

此款产品已经取得gs ce ul ce emc 3c pse cul fcc cb saa cec eup rohs认证

不同的ac线可以全球使用

产品质保2年

欢迎来厂参观指导!谢谢!

本产品的品牌是PLPU，型号是12W系列桌上型6V2A开关电源，类型是电台电源，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，输入电压是90-240(V)，输出功率是12(W)，输出电压是6(V)，工作效率是大于90(%)，输出纹波噪音是最大60MV，电压调整率是正负5(%)，产品认证是ULCULFCCGSCE3CPSECECE UPROHS