

6V 2A , UL PSE 3C SAA GS ROHS环保 CEC5级节能认证开关电源

产品名称	6V 2A , UL PSE 3C SAA GS ROHS环保 CEC5级节能认证开关电源
公司名称	深圳市启王电源科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:QIW 型号:6V2A多国认证Switchpoweradapter 类型:通信电源,AC/DC电源,照明电源,LED电源, 电台电源,安防电源,高频电源
公司地址	深圳市宝安区松岗街道潭头新一村15巷3号B栋10 01
联系电话	13826582018

产品详情

供应12w系列美日中英澳欧规插墙式开关电源适配器：

输出电压 (v)	输出电流 (a) ul/cul	gs	fcc	ce	pse	cb
3	2	*	*	*	*	*
4	2	*	*	*	*	*
5	2	*	*	*	*	*
6	2	*	*	*	*	*
7.5	1.6	*	*	*	*	*
9	1.3	*	*	*	*	*
10	1.2	*	*	*	*	*
11	1.1	*	*	*	*	*
12	1	*	*	*	*	*
13	0.9	*	*	*	*	*

14	0.85	*	*	*	*	*	*
15	0.8	*	*	*	*	*	*
16	0.75	*	*	*	*	*	*
18	0.6	*	*	*	*	*	*
19	0.6	*	*	*	*	*	*
20	0.55	*	*	*	*	*	*
21	0.5	*	*	*	*	*	*
22	0.5	*	*	*	*	*	*
23	0.5	*	*	*	*	*	*
24	0.5	*	*	*	*	*	*

開關電源適配器技術參數:

特徵[feature]:超小體積,便於攜帶 [super mini size and easy protable]輕便,自帶插頭,方便使用 [light&convenient plug in]用途[application]:數位相機[digital camera]光碟機 集線器 路由器 [cd-rom hub adsl ap]通訊終端設備[communication terminals]測試設備[tester machine]任何攜帶型設備或機器[any protable device or machine]

輸入电压[input voltage]: ac 100-240v,50/60hz 輸入电压范围[range voltage]: ac 90--264v,47/63hz 輸出功率[output power]: 12-15w 輸出电压[output voltage]: 3v-24v 過压保护[over voltage protection]: 120%min 過流保护[over current protection]: 120%min 短路保护[short protection]: auto recovery 輸出电压精度[load regulation]: ± 5% 工作環境温度[operating temperature]: 0~40 儲存温度[storage temperature]: -20~85 工作湿度[operating relative humidity]: 5~95%rh 絕缘耐压[withstanding voltage]: ac 3000v(min),5ma(max) 絕缘阻抗[insulation resistance]: dc 500v 100m (min) 安規认证[safety]: tuv/gs ce pse ul cul fcc cec erp meps saa 3c rohs

主要市场[market]:欧洲，美国，日本，中国，澳大利亚

以下为此系列电源外型尺寸：

本产品的品牌是QIW，型号是6V2A多国认证Switchpoweradapter，类型是通信电源,AC/DC电源,照明电源,LED电源,电台电源,安防电源,高频电源，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，输入电压是100-240（V），输出功率是12（W），输出电压是6（V），工作效率是大于85（%），输出纹波噪音是60mV，电压调整率是正负5（%），产品认证是ULCULFCCPSEGS3CCECERPMPEPSSAACEROHS