

美国固特PCB固态继电器15路3A固态线路板新产品

产品名称	美国固特PCB固态继电器15路3A固态线路板新产品
公司名称	无锡多特电力半导体有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:美国固特/GOLD 型号:15路3A固态线路板
公司地址	无锡蠡园开发区标准厂房A4第二层B-1
联系电话	13921256352 13063622606

产品详情

【美国固特厂家直销】供应pcb电路板 pcb led铝基板

适用范围:电控厂、电磁阀、喷泉控制

三相电机控制（选型时工作电流必须要求七倍的余地），电加热（选型时工作电流必须要求2.5倍的余地）

公司宣传视频【全面了解公司运行状况】

<http://www.tudou.com/programs/view/3rcvajbwpgs/>

: 13063622606; : 1062235941; : 13063622606

一、固态继电器1、直流固态继电器（1）单插直列式sdi1102d、sdi1103d、sdi1104d、sdi1105d该产品主要特点：采用国际上ssr最新设计线路和技术，内置瞬态tvs保护和高i2t技术，光电隔离，输入恒流控制及led显示等；采用国际摩托洛拉光耦等精心制作；原厂100%严格测试，电气寿命200,000,000次以上，产品

具有ce认证，严格按iso9001：2000国际质量标准规范生产，并符合rohs环保标准。（2）模块式48-480vdc、48-1000vdc，80a、100a、150a、200a、300a----600a该产品主要特点：输出采用进口原装igbt大功率场效应管，开关速度快，ton, toff 10的负2ms,性能稳定，输入输出光电隔离，耐压高达2000vac,最早获得固态继电器国家专利之一，原厂100%严格测试，电气寿命200,000,000次以上，产品具有ce认证，严格按iso9001：2000国际质量标准规范生产，并符合rohs环保标准。（3）卧式sdp1105d、sdp1110d、sdp1115d、sdp1120d、sdp1125d该产品主要特点：输出采用进口原装igbt大功率场效应管，开关速度快，ton, toff 10的负2ms,性能稳定，输入输出光电隔离，隔离电压大于2000vac 1min,绝缘电压大于2000vac 1min,输入恒流控制及led显示，原厂100%严格测试，电气寿命200,000,000次以上，产品具有ce认证，严格按iso9001：2000国际质量标准规范生产，并符合rohs环保标准。

2、交流固态继电器（1）单相固态继电器*单列直插式sai4001d、sai4002d----sai4005d/ sai2402d、sai2403d----sai2406d该产品主要特点：采用国际上ssr最新设计线路和技术，内置瞬态tvs保护和高i2t技术，有效保护过压过流，交流过零通断，光电隔离，双硅增强输出或单硅反并联增强输出，输出led显示（专利技术）等；采用国际摩托洛拉光耦及法国汤姆逊的双向可控硅或美国ir公司的玻璃钝化可控硅方片等精心制作；原厂100%严格测试，电气寿命200,000,000次以上，产品具备欧洲ce认证，严格按iso9001：2000国际质量标准规范生产，并符合rohs环保标准。*模块式sam4060d、sam4080d、sam40100d、sam40120d-----400dsam6060d、sam6080d、sam60100d、sam120d、sam150d、400dsam80500d、sam80600d、sam80800d该产品主要特点：采用国际上ssr最新设计线路和技术，内置瞬态tvs保护和高i2t技术，有效保护过压过流，交流过零通断，光电隔离，双硅增强输出或单硅反并联增强输出，输入恒流控制及led显示，采用国际摩托洛拉光耦及美国ir公司的玻璃钝化可控硅方片等精心制作；原厂100%严格测试，电气寿命200,000,000次以上，本公司产品大多数具备ul, cul, ce认证。产品严格按iso9001：2000国际质量标准规范生产，并符合rohs环保标准。*双列直插式saq2403d、saq4003d、saq2408d、saq4010d该产品主要特点：采用国际上ssr最新设计线路和技术，内置瞬态tvs保护和高i2t技术，交流过零通断，光电隔离，双硅增强输出或单硅反并联增强输出，输入恒流控制及led显示，采用国际摩托洛拉光耦及法国汤姆逊的双向可控硅等精心制作；原厂100%严格测试，电气寿命200,000,000次以上，本公司产品大多数具备ul, cul, ce认证。严格按iso9001：2000国际质量标准规范生产，并符合rohs环保标准。*卧式sap4005d（4805d）、sap4010d、sap4015d、sap4020d、sap4025d、sap4040d、sap4060d、sap4080d、sap40100d-----该产品主要特点：采用国际上ssr最新设计线路和技术，内置瞬态tvs保护和高i2t技术，有效保护过压过流，交流过零通断，光电隔离，双硅增强输出或单硅反并联增强输出，输入恒流控制及led显示，输出led显示（专利技术）等；采用国际摩托洛拉光耦及法国汤姆逊的双向可控硅或美国ir公司的玻璃钝化可控硅方片等精心制作；原厂100%严格测试，电气寿命200,000,000次以上，本公司产品大多数具备ul, cul, ce认证，严格按iso9001：2000国际质量标准规范生产，并符合rohs环保标准（2）双路固态继电器sad、10a、20a、----40a该产品主要特点：采用国际上ssr最新设计线路和技术，内置瞬态tvs保护和高i2t技术，交流过零通断，光电隔离，双硅增强输出或单硅反并联增强输出，采用国际摩托洛拉光耦及法国汤姆逊的双向可控硅等精心制作；原厂100%严格测试，电气寿命200,000,000次以上，本公司产品大多数具备ul, cul, ce认证。严格按iso9001：2000国际质量标准规范生产，并符合rohs环保标准。（3）三相固态继电器*三相交流固态继电器sa3-4010d、sa3-4015d---25a、40a、60a、80a，sa3-66100d---sa3-66300d该产品主要特点：采用国际上ssr最新设计线路和技术，内置瞬态tvs保护和高i2t技术，有效保护过压过流，交流过零通断，光电隔离，双硅增强输出或单硅反并联增强输出，输入恒流控制及led显示，采用国际摩托洛拉光耦及美国ir公司的玻璃钝化可控硅方片等精心制作；原厂100%严格测试，电气寿命200,000,000次以上，本公司产品大多数具备ul, cul, ce认证。产品严格按iso9001：2000国际质量标准规范生产，并符合rohs环保标准。*三相电机正反转控制器sr3a1.过零开启，零电流关断。2.数亿次（无触点）开关寿命。3.内部设有正反转自锁保护电路。4.面板设有正反工作状态led指示正转与反转等。*三相电机正反转驱动器smcsmc型交流电机正反转控制驱动器主要用于750w以下三相电机的正反转控制。（4）四路固态继电器sag该产品主要特点：采用国际上ssr最新设计线路和技术，内置瞬态tvs保护和高i2t技术，交流过零通断，光电隔离，双硅增强输出或单硅反并联增强输出，采用国际摩托洛拉光耦及法国汤姆逊的双向可控硅等精心制作；原厂100%严格测试，电气寿命200,000,000次以上，本公司产品大多数具备ul, cul, ce认证。严格按iso9001：2000国际质量标准规范生产，并符合rohs环保标准。

公司专业技术人员范围涉及计算机控制，软硬件接口，电力拖动，工业自动化，半导体器件，电力电子等专业。公司产品分为可控制模块25a--1600a，整流模块10a--800a,功率控制器10a--1000a单相，三相全系列，以及全系列交直流固态继电器。公司产品取得十多项国家专利。畅销于国内外化纤机械，玻璃设备，电炉温控，橡塑机械，数控机械等各种工业自动化控制领域，并远销欧美，巴西，俄罗斯，印度，韩国，土耳其等地。

公司于2000年通过iso9001:2000版品质管理体系认证，公司产品通过欧盟ce认证，并在国内固态继电器行业中率先通过美国，加拿大ul认证以及rohs. 公司于2002年被“环球资源”组织确定为中国固态继电器三大生产基地之一。

本产品的加工定制是是，品牌是美国固特/GOLD，型号是15路3A固态线路板，机械刚性是刚性，层数是多层，基材是铝，绝缘材料是金属基，绝缘层厚度是常规板，阻燃特性是HB板，加工工艺是电解箔，增强材料是复合基，绝缘树脂是聚酯树脂(PET)，产品性质是热销，营销方式是厂家直销，营销价格是特价