

四层线路板,4层FR-4 1.0mm用于手表产品线路板加工

产品名称	四层线路板,4层FR-4 1.0mm用于手表产品线路板加工
公司名称	佳根电子(上海)有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:jorgantronics 型号:FR4线路板/镀金1.0mm用于手表产品 机械刚性:刚性
公司地址	中国上海市嘉定区翔黄公路253号
联系电话	021-69895126 13764442663

产品详情

佳根电子(上海)有限公司jorgan electronics (shanghai) co.,ltd 邮编: 201802tel: +86-21-69895126-82fax: +86-21-69895126 mobile: +86-13917710049 18930794929e-mail: shpcbchina@hotmail.com msn:shpcbchina@hotmail.com qq:936180886小批量样

板24小时至72小时的快速交货是本公司的一大亮点。本着务实、从不做虚态度为我们广大客户赢得宝贵的时间。“品质保证、准时交货、价格优惠、热忱服务”是我们的核心。公司产品广泛应用于通信、航空、汽车、军用、电力、医疗、工控、机电、电脑等各项领域。

佳根电子(上海)有限公司jorgantronics 是经国家相关部门批准注册的企业。专业生产多高层精密线路板。双面板、多层线路板.线路板.其它线路板。产品广泛应于(电脑、手机、通讯、航空、家电、数控、医疗、数码产品、mp3/4、连接器、安防、军工、仪器仪表、led、lcd、背光源通讯、电脑、仪表、汽车、数控机床等高科技电子领域。中国厂区占地面积约捌仟平方米,生产线拥有400名员工及技术工程人员,月产量达8000平方米。随着市场份额的增加,为了增强本公司之市场竞争力,公司一直秉承“注重品质、优化服务、互利互惠、诚实守信”的经营理念,坚持以最佳的品质、更周到的服务来满足客户的需求,公司品质保证体系逐渐完善,本厂也已顺利获得sgs公司颁发的iso9002认证和英国通用公证行公司颁发的qs9000认证&iso9001(2000)认证,2004年底又顺利的通过了环境质量认证iso/ts16949。公司本着“客户第一,诚信至上”的原则,与多家企业建立了长期的合作关系。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。qxpcb 单,双面,多层材质 板材:fr4、高tg fr4、高cti fr4、高频材料、无卤素材料、铝基材料等金属层材质 铜层数 单面 最大绝缘电阻 10000()外形尺寸 最大加工尺寸:1300*600mm(mm)机械刚性 刚性专业设计、研发、生产、加工、销售和服务为一体的印制线路板厂家。专业生产各类双面、多层、盲埋孔印制电路板。产品质量参照ipc标准及美国军用mil标准,并通过iso9001:2000品质保证体系与ul安全认证及iso14001环保认证体系、欧盟sgs无铅产品认证符合rohs标准,向您提供安全可靠的产品。公司产品广泛用于(电脑、手机、通讯、航空、家电、数控、医疗、数码产品、mp3/4、连接器、安防、军工、仪器仪表、led、lcd、背光源)等高科技领域,产品远销香港、台湾、欧美等地。生产能力:每天生产80-100款各种类型的样板和120-150平方米的小批量板。

生产周期:单面板:48小时(加急24小时交货) 双面板:96小时(加急72小时交货) 四层板:144小时(加急120小时交货) 六层板:168小时
pcb线路板生产能力:板材:fr4、高tg fr4、高cti fr4、高频材料、无卤素材料、铝基、fpc、陶瓷等 加

工层数：1-18层 最大加工面积:1300*600mm 成品铜厚：0.5-5 oz 成品板厚：0.2-6.0mm 最小线宽：0.076mm/3mil 最小线间距：0.076mm/3mil 最小成品孔径：0.10mm/4mil 最小阻焊桥宽：0.076mm/3mil 最小外形公差：±0.10mm/4mil 翘曲度：0.7% 阻燃等级：94v-0 可靠性测试：开/短路测试、阻抗测试、可焊性测试、热冲击测试、金相微切片分析等 阻焊颜色：绿色、黑色、蓝色、白色、黄色、紫色等 字符颜色：白色、黄色、黑色等 表面工艺：喷锡，无铅喷锡、化学沉金、插指镀金、全板镀金、osp抗氧化、松香、化学沉锡、化学沉银等其它工艺：金手指、蓝胶、盲埋孔、特性阻抗控制等

本产品的品牌是jorgantronics，型号是FR4线路板/镀金1.0mm用于手表产品，机械刚性是刚性，层数是多层，基材是铜，绝缘材料是有机树脂，绝缘层厚度是常规板，阻燃特性是VO板，加工工艺是电解箔，增强材料是玻纤布基，绝缘树脂是酚醛树脂，产品性质是热销，营销方式是厂家直销，营销价格是优惠