

# 液晶电视驱动主板USB多媒体驱动板显示器驱动板USB VGA HDMI

产品名称	液晶电视驱动主板USB多媒体驱动板显示器驱动板USB VGA HDMI
公司名称	深圳市鹏祥硕电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:SMR 型号:6X16
公司地址	深圳市福田区振华路159号高科德电子市场41017
联系电话	13422864293

## 产品详情

型号:	smr6u89a
产品价格:	面议
产品详细介绍:	full hd , 全3d解码 , 2路hdmI , 画中画/画外画。

### 功能描述

· high performance lcd tv control board design by msd119 ic

· support 26/27/32/37/42/47/52/65 etc.digital tft-lcd panels up to 1920 × 1080

· support rf mode:atsc,ntsc,clear qam

· support video mode: pal/ntsc/secam

· support hd and sd mpeg2 decoder

· support btsc

· support cc/v-chip

· support dolby ac3,mpeg layer 1 and layer 2

· 9-tap programmable multi-purpose fir(finite impulse response) filter

· independent 6 color of saturation, hue, and brightness control

· support 10 bit signal processing

· 3d noise reduct,3d deinterlace,ace auto picture enhancement

多媒体显示驱动主板usb hdmI vga。

详细技术参数

items			notes
panel	type		tft-lcd
	vendor		lg,philips,samsung,auo,cmo,cpt,sharp,sva,boe
	max. resolution		1920x1080
	interface		lvds
	input voltage		5v / 12v
signal	tv	color system	ntsc,atsc,clear qam
		rf frequency	54mhz ~ 803mhz
	av	cvbs	1.0vp-p +/-5%
		s-video	y: 0.714vp-p +/-5%; c: 0.286vp-p +/-5%;
		ypbpr	480i/p,576i/p,720p,1080i/p
	pc	hdmi	480i/p,576i/p,1080i/p,720p,include dvi vesa mode
		input signal	analog rgb sync separate signal (0.7vp-p), max. input resolution1920x1080@60hz
	audio	pc audio signal input	
connection	input	tuner	1 iec type tuner
		cvbs	1 rca jack
		s-video	1 s-video
		ypbpr	3 rca jack
		d-sub	15-pin d-sub
		hdmi	2 hdmi jack
		aidio	2 av/s-video/yprpb l/r audio rca jack
	output	earphone	1 stereo jack
power	input power		dc +5vstb,+5v,+12v,+24v
	standby power		<1w
osd language		english/francais/espanol	
audio output power		2 × 10w(8ohms)	
interface to panel		lvds	
dimension		258.0mm(l) × 120.0mm(w) × 27.0mm(h)	
others		support btsc,cc/vchip hd and sd mheg2(mp@hl),dolby ac3,mepg layer 1 and layer 2 ,2 side-hdmi(option),upgrade by usb connecter	

本产品的加工定制是是，品牌是SMR，型号是6X16，机械刚性是刚性，层数是多层，基材是镍