

3端口C & L Band环行器

产品名称	3端口C & L Band环行器
公司名称	珠海飞宇光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:飞宇光电 型号:三端口
公司地址	珠海市香洲人民东路81号二层东9号
联系电话	0755-85250091-2816 13926501293

产品详情

3端口c & l band环行器

珠海飞宇光电推出的3端口光环行器是实现光路非可逆传输的器件，是对反向传输光进行引导，将其与正向传输光从空间上分离开来，并从另一端口输出，这一特性对于光信号的双向传输和通讯具有重要的意义。环行器的工作特点是：当光从任意端口输入时，只能在环行器中沿单一方向传输，并在下一端口输出。从1端口输入信号，信号只能从2端口输出，同样，从2端口输入的信号只能从3端口输出。

产品特点

I 低插入损耗

I 宽带宽、高隔离度

I 低偏振相关损耗

I 高稳定性和可靠性

应用

I 光纤放大器

I 城域网

I 光分插复用

I 色散补偿

I 双向通讯

技术参数

参数		p级
结构		port 1 to port 2 to port 3
工作波长(nm)		1525 to 1610
插入损耗(db)	典型值	0.8
	最大值	1.0
典型隔离度(db)		50
最小隔离度(db)		35
串扰(db)		50
偏振相关损耗(db)		0.15
偏振模色散 (ps)		0.1
回波损耗 (db)		50
光功率(mw)		500
工作温度()		-10~+75

以上参数不包含连接头.

订购信息

pioc	x	xx	x	x	x	
	端口	波长	等级	光纤类型	光纤长度	
	3=3端口	cl=c+l band 1525-1610nm	p=p级	1=裸纤 2=900um松套管	1=1m 2=2m	0=no 1=fc/ 2=fc/ 3=sc/ 4=sc/ 5=st 6=lc s=spe

本产品的加工定制是是，品牌是飞宇光电，型号是三端口，种类是环形器，波段范围是其他，运转方式是连续式，激励方式是其他，工作物质是其他，光路径是内光路，输出形式是光敏器件型，传输信号是其他，速度是高速，通道是多通道，输出波长是1310/1550 (nm)