6000W太阳能逆变器 鑫煤

产品名称	6000W太阳能逆变器 鑫煤
公司名称	济宁市鑫煤矿山设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫煤 型号:6000W
公司地址	济宁市高新区第七工业园
联系电话	86-05372581398 13791711049

产品详情

6000w太阳能逆变器概述

1）使用先进的双cpu单片机智能控制技术，具有高可靠性、低故障率的特点；2）纯正弦波输出，带负载能力强，应用范围广；3）具有完善的保护功能（过负载保护、内部过温保护、输出短路保护、输入欠压保护、输入过压保护等），大大提高产品的可靠性；4）体积小、重量轻，内部采用cpu集中控制、贴片技术，使得体积非常小、重量轻；5）散热风机智能控制，采用cpu控制散热风机的工作状态，大大延长风机的使用寿命，并且节约电能、提高工作效率；6）工作噪音小，效率高

6000w太阳能逆变器适用范围

1）车船载设备系列：军用车辆、警车、医疗救护车、轮船、交通红绿灯等； 2） 工业设备系列：太阳能、风力发电、气体放电灯等； 3） 办公场所：电脑、打印机、复印机、扫描仪、数码摄象机等； 4） 厨房器具系列：微波炉、电磁炉、电冰箱等； 5） 家庭用电设备：电风扇、吸尘器、空调、照明灯具等； 6） 电动工具系列：电锯、钻孔机、冲压机、空气压缩机等；

6000w太阳能逆变器技术参数

输入端：

直流电压: 12v 或 24v 或 48v 或 110v

直流电压范围: 10-15vdc 或 20-31vdc 或 40-60vdc 或 96-127vdc

空载电流: <1.9

效率: >85%

直流连接: 接线鼻

输出端：

输出电压: 100/110/120vac 或 220/230/240vac

额定功率: 6000w

瞬间功率: 12000w

输出波形: 纯正弦波

输出频率: 50hz 或 60hz

波形失真: 3%

保护端：

低压报警: 10.5dc±0.5v 或 21dc±1v 或 42vdc±1v 或 100vdc±1v

低压关断: 10dc±0.5v 或 20dc±1v 或 40vdc±1v 或 96vdc±5v

过载: 输出关闭

过压: 15.5v 或 30.5v 或 61.2v 或 120v

过热: 输出自动关闭

环境：

工作温度：从-10。c到+50。c之间

工作湿度：20%—90%rh

储存温度：从-30。c到+70。c之间

包装：

机器尺寸 (mm): 550*217*153

包装尺寸 (mm): 635*300*230

净重 (kg): 14.25

毛重 (kg): 16.8

包装方式: 纸箱

其他：

启动: 软启动

冷却方式: 风扇冷却

销售热线：18653785930 座机：0537-2357222

阿里旺旺：jnsxwgk qq：2570683124 联系人：徐西克

邮箱：2570683124@qq.com

网址：http://www.jnxwjx.com/

本产品的加工定制是是，品牌是鑫煤，型号是6000W，类型是煤电逆变器，产品认证是CCC，电路拓扑结构是推挽式，输出电压波形是正弦波，输入电压范围是252（V），输出电压是524（V），输出功率是3.3（W），逆变效率是125（%），电压调整率是545（%），负载调整率是36（%），规格是6000W