

订制玻璃盆台对钻钻孔机,凹凸曲面玻璃钻孔。

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 订制玻璃盆台对钻钻孔机,凹凸曲面玻璃钻孔。 |
| 公司名称 | 佛山市禅城区精格玻璃机械厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:精格 型号:BZ130-3.0 |
| 公司地址 | 广东佛山市禅城区九甫工业区12号之四 |
| 联系电话 | 86 0757 22890829 13827725081 |

产品详情

精诚服务，格外用心

钻孔机以上钻轴为准分为自动和半自动两大类（下钻轴都是自动）。

半自动型钻孔机工作原理：板动上钻手柄（暂不切入玻璃），下钻头启动，气缸自动夹紧玻璃，下钻头快进、工进，钻入到预定深度（约一半）即退刀，接着上钻头启动（上下钻轴也可同时启动），压下上钻头切入并钻穿玻璃，放松手柄复位，压头释放玻璃，完成一个钻孔过程。全自动型钻孔机工作原理：调整好，按启动键，上下钻头先后自动启动、快进、工进及退刀，其间压头自动夹紧及释放玻璃，完成钻孔工作，操作者只需拿放玻璃到位，按启动按钮就可以了。全自动型上下钻轴都由液压阻尼器控制钻削速度，钻头进给平稳，钻孔质量比半自动更为理想。同时，全自动机能降低劳动强度，减少用工和对操作者技术的依赖程度。

尊敬的客户，各报价是就标准配置而言，如果客户要求加配镭射光定位装置以及其他装置，或者做特别改动，费用另计。

bz130-3.0主要技术参数：

| | |
|---------------|--------------------------------|
| 钻孔直径3 ~ 130mm | 玻璃厚度3 ~ 30mm |
| 虎口尺寸1000mm | 总功率2.32kw |
| 浮台尺寸无浮台 | 主机外形长1700mm × 宽800mm × 高1700mm |
| 电源380vac/50hz | 主电机功率p=1.1kw × 2 |

| | | | |
|------|--------|-------|--|
| 气源压力 | 0.6mpa | 主电机转速 | n=1400rpm |
| 重量 | 780kg | 说明 | bz70-3.0、bz30-3.0、bz130-3.0各机型都有半自动（带b者）和全自动（带q者）可供客户选用。 |

<http://www.jgmachine.cn/>

本产品的加工定制是是，品牌是精格，型号是BZ130-3.0，功率是2.32（Kw），重量是780（kg），最小加工尺寸是40*40，最大加工尺寸是2000*1500，加工厚度范围是3-30（mm），钻孔直径是3-130（mm），外形尺寸是长1700*宽800*高1700（mm），玻璃机械种类是玻璃打孔机，生产线类型是钢化玻璃生产线，生产玻璃种类是汽车玻璃,建筑玻璃,家电玻璃,家具玻璃,灯具玻璃,钢化玻璃,夹层玻璃,夹丝玻璃,超薄玻璃,微晶玻璃,防火玻璃,防弹玻璃,石英玻璃,光学玻璃,艺术玻璃,特种玻璃,其他