

## PV09黑色单联电位器B5K,带花柄粗齿

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | PV09黑色单联电位器B5K,带花柄粗齿                   |
| 公司名称 | 深圳市福田区广源泰电子经营部                         |
| 价格   | 面议                                     |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:合资<br>型号:黑色单联电位器B5K,带花柄粗齿 |
| 公司地址 | 广东深圳市福田区振中路新亚洲二期一楼N1A015               |
| 联系电话 | 86 0755 82708693                       |

## 产品详情

由于电子元器件价格有时不稳定，请勿直接付款，与客服人员确认后再付款，谢谢！

各种电位器，单联，双联，带开关，不带开关，型号众多，无法一一列举，详情请咨询客服人员，谢谢！

全阻值:500 -1m 全阻值公差:  $\pm 20\%$  阻抗特性型式:a,b,c,d杂音:less than 100mv at 20 mmc. 绝缘阻抗:more than 10m at dc 250v耐电压:1 minute at ac 250v残留阻值:term.1~2:less than 10 term.2~3:less than 10 同步误差(双联):-40db~0db  $\pm 3$ db额定电压b线性:10mm,15mm:ac 100v 20mm,25mm:ac 200v 30mm:ac 250v其它线性:10mm,15mm:ac 50v 20mm,25mm:ac 150v 30mm:ac 200v额定功率(单联/双联)b线性:10mm,15mm:0.05w/0.025w 20mm,25mm:0.1w/0.05w 30mm:0.2w/0.1w其它线性:10mm,15mm:0.025w/0.012w 20mm,25mm:0.05w/0.025w 30mm:0.1w/0.05w机械特性作用力:5~200 gf.cm中心脱出力:10~400 gf.cm止动强度:3.0kgf.cm min(from the base level to a point of 2mm)滑柄水平晃动量:2(2x1)/20mm max.(l:level length both sides)水平推拉强度:3.0 kgf min. at 5sec.耐久性能旋转寿命:10000 cycle

我们的理念：

我们同心协力，以务实与创新，实现顾客满意、经营得意、同仁乐意、共同追求永续经营。

我们的优势：

- 1.迅速的回馈：承诺以最快的时间给予您详细的报价说明及产品资料。
- 2.优质的产品和大量现货库存：大部分产品通过ul认证，ce认证，rohs认证，并且长期备有大量库存。

3.完善的售后：随时跟踪客户的进一步需求，尽最大可能满足客户的售后要求。

我们的团队：

年轻，敏捷，创意，扩张，成长，进取

本产品的加工定制是是，品牌是合资，型号是黑色单联电位器B5K,带花柄粗齿，种类是单圈，用途是精密，材料是合成膜，性能是小型，阻值调节方式是旋转式，阻值变化方式是X式（直线式），标称阻值是B10K，额定功率是0.5（W），阻值允许偏差是 $\pm 5$ （%），滑动噪声是1（V），分辨率是1（%），零位电阻是0（ $\Omega$ ），接触电阻是10K（ $\Omega$ ），绝缘电阻是100（M $\Omega$ ），符合度是13510978257