

# EC16增量型编码器.360度精密编码器.绝缘轴带轴套，插板式

产品名称	EC16增量型编码器.360度精密编码器.绝缘轴带轴套，插板式
公司名称	深圳市海华声电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌: Haihs 型号: EC16系列编码器
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道富民工业区富康路4号1栋4楼
联系电话	+86-755-89367863 +8613682575503

## 产品详情

electrical characteristicsoutput .....	2-bit quadrature codeclosed circuit resistance	3 ohms
maximumcontact rating		
1 ma @ 5 vdcinsulation resistance		100 megohms @
250 vdcdielectric withstanding voltagesea level		
300 vac minimumelectrical travel.....	continuouscontact bounce (15 rpm)	5.0 ms
maximum**rpm (operating)		
60 maximum**environmental characteristicsoperating temperature range		-30 ° c to +70 ° c (-22 ° f to
+158 ° f)storage temperature range		-40 ° c to +85 ° c (-40 ° f to
+185 ° f)humidity .....		
mil-std-202, method 103b, condition bvibration .....	30 gcontact	
bounce.....		10~55~10 hz / 1 min.
/ amplitude 1.5 mmshock .....	100 grotational life	30,000

cycles minimumswitch life .....	20,000 cycles minimumip rating .....
angle .....	ip 40mechanical characteristicsmechanical .....
° continuoustorquerunning .....	360 .....
(0.68 to 2.7 oz.-in.)mounting.....	50 to 200 gf.cm .....
..... 10.2 kgf.cm (8.83 lb.-in.) maximumshaft side load (static)	2.04 kgf (4.5 lbs.) .....
minimumweight .....	5 .....
gm (0.17 oz.) maximumterminals .....	printed .....
circuit board terminalssoldering conditionwave soldering.....	not .....
sn95.5/ag2.8/cu0.7 solder with no-clean flux: 260 ° c max. for 3-5 secondshand soldering	one fl at washer and .....
recommendedhardware .....	switch characteristicsswitch type .....
one mounting nut supplied with each encoderswitch characteristicsswitch type	contact push on .....
momentary spstpower rating (resistive load) .....	10 ma at 5 v .....
dcswitch travel .....	0.5 ± 0.2 mmswitch actuation force .....

本产品的加工定制是是，品牌是Haihs，型号是EC16系列编码器，种类是单圈，用途是精密，材料是合成，性能是功率，阻值调节方式是旋转式，额定功率是0.25（W），阻值允许偏差是±5（%），滑动噪声是47M（V），分辨率是100（%），零位电阻是20（ ），绝缘电阻是50（M ），