

旋转电位器 BTR WH9011

产品名称	旋转电位器 BTR WH9011
公司名称	常州市贝特尔电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:BTR 型号:WH9011 种类:单联
公司地址	礼嘉镇贝庄村
联系电话	6231588 13606129236

产品详情

mechanical specifications:机械性能

total rotation angle	300 ° ± 10 °
总旋转角度	
rotation torque	5~25mn.m(50~250gf.cm)
旋转力矩	
shaft stop strength	0.4n.m(4kgf.cm)
止档强度	
switch working angle/stroke	50 °
开关动作角度	
switch working force/torque	5~30mn.m(50~300gf.cm)
开关操作力/力矩	
click position	0/32/40 detent
c.c位置	

electrical specifications:电气性能

total resistance	5k ~500k
总阻值	
resistance taper	a,b,c

电阻规律	
switch rating	dc 16v 1a
开关额定负载	
switch contact resistance	less than 50m
开关接触电阻	
rated voltage	50v ac
额定电压	
rated wattage	0.05w
额定功率	
max operating voltage	curve b:50v ac
最高使用电压	other curve b:25v ac
insulation resistance	more than 100m at dc250v
绝缘电阻	
dielectric	ac300v,1min
抗电强度	
resistance tolerance	± 20%
阻值偏差	
rotational noise	47mv
转动噪音	
residual resistance	250k 0.1%max of total resistance
残留电阻	250k > r > 10k 20 max 10k r 10 max
tracking error	b 0~-20db ± 2db
双联同步误差	a c d 0~-40db ± 3db

mechanical life:机械寿命

rotary life	10,000cycles
旋转寿命	

本产品的品牌是BTR，型号是WH9011，种类是单联，材料是碳膜，性能是螺杆驱动，阻值调节方式是旋转式，阻值变化方式是直线式，标称阻值是1K-2M，额定功率是0.05（W），滑动噪声是47m（V），零位电阻是0.05（ Ω ），接触电阻是0.05（ Ω ），绝缘电阻是100（M Ω ），允许偏差是±20