

# 立式水泵隔振JSD型橡胶隔振器

产品名称	立式水泵隔振JSD型橡胶隔振器
公司名称	盐城市佐嘉苏达橡胶厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:CNZ 型号:JSD330
公司地址	盐城市盐都区龙冈镇中港路19号(F)
联系电话	0515-88731379 13905103430

## 产品详情

### jsd型低频复合橡胶减振器

#### 产品介绍：

jsd型低频复合橡胶减振器是由金属和橡胶复合制成，表面全部包覆橡胶；上部螺栓孔与设备或隔振台座连接；下部圆形板上安装孔可与地基螺栓连接固定。

本产品载荷范围大，单只竖向载荷为8kg-3000kg，适用温度-15 ~ +80，固有频率低，隔振效果显著。适用于各类水泵、风机、压缩机、空压机、热冷汽油机组等动力机械设备。

#### jsd型技术参数及外形尺寸：

型号	额定载荷	静态变形	固有频率	阻尼比c/cc	m	d	d1	h	h	m
	kg	mm	hz		mm	mm	mm	mm	mm	mm
jsd-a-1	8-30	2-16	6-13	>0.07	10	100	78	45	8	1
jsd-a-2	30-50	2-16	6-13	>0.07	10	100	78	45	8	1
jsd-30	15-30	6-15	5-7.5	>0.07	12	150	120	55	9	1
jsd-50	25-50	6-15	5-7.5	>0.07	12	150	120	55	9	1
jsd-85	50-85	6-15	5-7.5	>0.07	14	200	170	75	9	1
jsd-120	85-120	6-15	5-7.5	>0.07	14	200	170	75	9	1
jsd-150	110-150	6-15	5-7.5	>0.07	16	200	170	85	9	1
jsd-210	130-210	6-15	5-7.5	>0.07	16	200	170	85	9	1
jsd-330	210-330	6-15	5-7.5	>0.07	18	200	170	90	9	1
jsd-530	330-530	6-15	5-7.5	>0.07	18	200	170	90	9	1
jsd-650	530-650	6-15	5-7.5	>0.07	20	200	170	95	9	1
jsd-850	650-850	6-15	5-7.5	>0.07	20	200	170	95	9	1

jsd-1250	850-1250	6-15	5-7.5	>0.07	20	200	170	95	9	1
jsd-2000	1500-2000	5-18	5-7.5	>0.07	22	300	260	115	10	1
jsd-2500	2000-2500	5-18	5-7.5	>0.07	22	300	260	115	10	1
jsd-3000	2500-3000	5-18	5-7.5	>0.07	22	300	260	115	10	1

本产品的加工定制是是，品牌是CNZ，型号是JSD330，材质是金属+橡胶，使用寿命是长，适用领域是立式水泵