

临沂球型补偿器安装注意事项

产品名称	临沂球型补偿器安装注意事项
公司名称	郑州海畅清供水材料有限公司
价格	面议
规格参数	规格:DN100 品牌:海畅清 型号:QB
公司地址	河南省郑州市中原区工业区
联系电话	86-037164015589 18638232688

产品详情

球型补偿器安装注意事项

(1)防泄漏

实际运行中发现，球形补偿器的主要泄漏点是球补与管道联接的法兰处，所以球补与管道的联接最好采用焊接，尽量少用法兰联接。球形补偿器尽可能靠近弯头布置即尽可能加长球心距。

(2)防脱架

球补的补偿距离长，固定支架受力大，固定支架一定要牢固可靠。管道滑托一定要足够长（安装时，向位移相反方向偏移）且留有一定的余量，以防管道超温运行。

否则，将造成长距离管道滑托脱架等问题。

(3) 在空间允许的情况下，为保证安全运行,最好采用无冷定位安装球补。

(4) 球补两侧长距离直管段上，隔一定距离设置导向支架，活动支架要采用滚动支架或滑托下垫聚四氟乙烯板，以减小管道摩擦力。

(5) 管道敷设多管并行或大管背小管布置时，一定要在集中布置球补的地方留有足够的活动空间，以免球补相互影响，保证球补正常自由动作。

(6) 球补垂直布置时，靠近球补的第一个活动支架一定要设置弹簧支（吊）架。

(7)水平I形管道布置三个球补架空敷设时，一定要在每个球补下设置平台，以便安装球补小车，从而保证球补的自由运动。并且，在靠近管道弯头下面要设置一个横担足够长的滑动支架，以保证管道热位移时，管道滑托不至于落架。

郑州海畅清管道设备有限公司地址：河南省郑州市中原区工业区

联系人：贺军辉

电话：0371-64015589 18638232688

传真：0371-64015899 18838095989

qq：1062103045 875782812

网址：<http://www.zzhcq.com>

本产品的规格是DN100，品牌是海畅清，型号是QB，PNa是1.0