

多功能行程开关 行程限位器DXZ1:46

产品名称	多功能行程开关 行程限位器DXZ1:46
公司名称	乐清市格硕电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:DXZ1:274
公司地址	乐清市北白象镇项岙村
联系电话	18916123111

产品详情

本产品广泛应用于建筑、港口、矿山等行业的起重、传输机械的空间三坐标的控制和限位，限位器采用可调式机械记忆结构，性能可靠，具有体积小、功能多、精度高、限位可调、通用性强及维护安装和使用调整方便等特点。

限位器用途：

- 1、 运动机械的双向减速（或报警）和限位。
- 2、 超升超低（或超高）限制和保护。
- 3、 幅度向前（或向后）终端减速及终端保护
- 4、 回转正反向限位保护
- 5、 带传感器的限位器输出电信号给zxy显示仪配套，可模拟显示行程的瞬间空间位置。

标准传动比序号表

传动比序号 1 2 3 4 5 6 7

8
比 1:13 1:17 1:46 1:60 1:78 1:210 1:274 1:960

非标传动比

传动比序号 1:21 1:25 1:26 1:28 1:126 1:135 1:144 1:165

比 1:176 1:188 1:350 1:400 1:453 1:578 1:600 1:660

dxz型多功能行程限位器（简称限位器

）系引进法国波坦茵（potain）公司产品国产化设计生产。dxz型多功能行程限位器的各性能指标均达法国波坦茵（potain）公司产品技术要求。

用途及适用范围

dxz型多功能行程限位器可广泛应用于建筑、港口、矿山等行业的起重、传输机械的空间三坐标的控制和限位，dxz型多功能行程限位器具有体积小、功能多、精度高、限位可调、通用性强及维护安装和使用调整方便等特点。

1.2 dxz型多功能行程限位器的主要技术参数

- a、 dxz型多功能行程限位器工作环境 环境湿度：233-328k（-40-- +55 ）相对湿度：不大于90%
- b、 dxz型多功能行程限位器 传动比：1：13-----1:960
- c、 dxz型多功能行程限位器重复定位精度：记忆凸轮的转角误差不大于

d、 dxz型多功能行程限位器额定电压： ac： dc： 30v

e、 dxz型多功能行程限位器额定电流： 6a

f、 dxz型多功能行程限位器控制回路 标准设计回路为1—4个，可根据用户需要增至5-6个控制回路。

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是DXZ1:274，种类是限位式，额定电压是380（V）（V），额定电流是5（A）（A），接触电阻是13736374996（ ），产品性质是新品，营销方式是厂家直销，营销价格是特价，000是000