

全封闭干洗机 干洗店设备

产品名称	全封闭干洗机 干洗店设备
公司名称	上海欧雨洗涤设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:干洗机 洗涤容量:8 (Kg)
公司地址	上海奉贤区洪庙工业园区
联系电话	18930201368 15002008118

产品详情

主要功能特点：

p系列全封闭干洗设备研制领域的重要成果，它突出的贡献是有效地降低了四氯乙烯干洗机在洗涤过程中四氯乙烯的残留和排放量，将其控制在一个安全的范围内，从而使得四氯乙烯干洗机的优越性得以充分发挥。

适用于宾馆、饭店、医院、服装厂及个体洗染业。用于洗涤棉、毛、呢绒、化纤、羽绒等中高档衣物织品，使用萃取效能很低，且不燃烧的四氯乙烯作洗涤剂，洗净度高，去污彻底，不损伤衣物，洗涤后不褪色，不收缩，无皱折且能防虫蛀。健康，环保 p系列干洗机采用进口制冷回收系统，并配备制冷机循环和水冷却两种制冷回收系统回收溶剂，不锈钢无缝管路保证了洗涤过程是在完全封闭的环境中运行，机体内的动态平衡装置使风道阻力减少，且无死角，极大地提高了回收的效率。

洗净度高该机型配备了环保尼龙过滤器，一个活性炭过滤器，多重过滤既保持了溶剂的清洗度，又不需加硅藻土就能去除溶剂中的色素，从而有效地提高了织物的洗净度，同时还减少了蒸馏的频率，降低能耗。

节能

过滤，降低蒸馏频率，蒸馏能耗低，回收装置能够深度回收，四氯乙烯损耗再低运行成本更低。

精确、方便、安全全电脑操作系统，预置10套程序，同时还可自行编程，能精确控制洗涤、烘干、洗液还原、衣物柔软及纤维复原整个干洗过程，使得洗涤更有针对性，更有效。备用的手动控制系统为一些特殊需要和灵活处理提供了方便。人性化的人机对话界面使得洗涤流程直观明了，也使操作大为简便。全电脑自动监察系统能及时指示洗衣机的运行故障，使得运行更安全维修时故障诊断更明确，简化了维修程序，缩短了维修时间。同时，完善的安全互锁和过载保护装置，有效地保障了机器运行的稳定性和安全性。

技术参数：

型号	p4-8	p4--10
洗涤容量kg	8	10
转笼尺寸mm	730x350	730x440
洗涤转速rpm	35	35
脱液转速rpm	428	428
洗涤时间min	10-20	10-20
干衣时间min	30-60	30-60
活性炭吸附器	有	有
噪声db	70	70
电源电压v	220、380	220、380
电机功率kw	1.5	1.5
风机功率kw	0.75	0.75
液泵功率kw	0.55	0.55
过滤器电机功率kw	0.55	0.55
蒸汽压力mpa	0.3-0.6	0.3-0.6
蒸馏箱容积lt	110	120
冷却水进口Inch	1/2	1/2
外形尺寸mm	1740x1250x1930	1740x1330x2030
整机重量kg	1000	1200

本产品的加工定制是是，种类是干洗机，洗涤容量是8（Kg），样式是单桶，适用范围是商业用，型号是P4-8，驱动方式是波轮式，自动化程度是全自动，脱水容量是8KG，品牌是欧雨，产品类型是全新，洗涤介质是四氯乙烯，电源电压是220、380（V），额定功率是1.5（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是1740X1250X1930（mm），净重是1000（Kg），桶材质是不锈钢，属性是属性值