

成飞牌SXT-1000U全自动水洗衣机

产品名称	成飞牌SXT-1000U全自动水洗衣机
公司名称	深圳市保隆洗涤设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:水洗衣机 洗涤容量:100-150千克 (Kg)
公司地址	深圳市福田区深南大道与彩田路交界西南嘉麟豪庭A座1201室
联系电话	0755-82879830 13715302432

产品详情

- 1、能独立完成加水、加热、洗涤、加剂、匀布、脱干功能及自动监控功能和故障显示功能
- 2、微电脑全自动模式可编程控制，多通道程序存储，可随心编、存洗涤程序。采用中文电脑，完全实现中文人机对话，可任意根据经验编写洗涤程序，可实现自动操作和单环节操作洗涤，更适用于中国洗衣房人员操作
- 3、独特的五通道双环节控制的电脑加剂系统，所有辅料可实行一次加剂，电脑执行，大大减少了洗衣工作人员数量及工作强度、
- 4、全变频无级调速系统控制，采用全变频无级调速控制，可满足转速的快速线性攀升和转换要求，最高的脱干速度可达680rpm，脱干因子300g，脱干率达65%以上；同时采用台达vfd-b高性能低噪声变频器配刹车电阻的刹车系统，可在2分钟之内将设备停稳，且噪声低；采用以色列合资企业生产的齿形皮带传动
- 5、采用四套减震、吸震、避震系统,全悬浮结构，不锈钢洗衣缸，采用复合减震、吸震、避震系统，外框与内体间设24个连接点，有效地防止了脱干时各方向的不平衡振动；设备完全不需打地脚螺钉，仅打限位螺钉。适用于任何楼层，吸震率达97%，噪声比其它产品降低30db以上
- 6、主轴密封采用双软气室软密封，门上采用耐温、耐腐蚀橡胶密封圈，解决了设备使用时漏水现象，使洗衣房干净、清洁
- 7、不锈钢结构更适应现代洗衣房环境要求，内转笼、法兰轴均由耐腐优质不锈钢制成
- 8、外笼总体构架：采用优质钢板经先进的航空工艺加工成形，并采用先进的航空防腐工艺处理，前后均有刚性支撑，以缓冲器、阻力器悬浮在外框架上，后部采用平台式一体化刚性结构

9、变频器为台湾进口、控制系统电器元件采用德国西门子合资生产、部分控制阀门、关键零件如轴承、轴封、过振保护开关等为进口，大大提高了其寿命和设备运行的可靠性

10、每台设备出厂前都必须进行大负荷偏载试验，提高设备的可靠性

11、在装配工艺上，采用刚性定位工艺，减小了内转笼与外笼前端盖的距离，避免了夹、漏布草。外笼与底板和外笼与主轴轴承座增加刚性定位14、面板制作采用最先进的激光切割机加工，使设备外型更加美观可靠。

洗涤容量：100kg 洗衣缸尺寸：1244x781mm

电机功率：11kw 洗衣脱水转速：38 ~ 680r/min

脱水因子：320g 耗水量：2000l/h

每车耗电量：4kwh 每车耗汽量：90kg

机器净重：3315kg 电源进线：10mm²

冷水入口：g2 " 热水入口：g2 "

蒸汽入口：g 1 " 排水口：127mm

压空入口(耗量) 10mm(30l/h) 地面载荷:1500kg/ m²

外型尺寸：1960mmx1850mmx2070mm

需要电压: 380/50/3

本产品的加工定制是是，种类是水洗衣机，洗涤容量是100-150千克（Kg），样式是单桶，适用范围是工业用，型号是SXT-1000U，驱动方式是滚筒式，自动化程度是全自动，脱水容量是100Kg，品牌是成飞牌，产品类型是全新，洗涤介质是水，电源电压是380（V），额定功率是11（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是1720*1850*1910（mm），净重是3315（Kg），桶材质是不锈钢