

濮阳干衣机烘干机全自动烘干设备|布草台布毛巾烘干机

产品名称	濮阳干衣机烘干机全自动烘干设备 布草台布毛巾烘干机
公司名称	郑州利科洗涤设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:烘干设备 洗涤容量:50-100千克 (Kg)
公司地址	郑州高新开发区银屏路9号
联系电话	086 0371 68212535 13526425635

产品详情

濮阳干衣机烘干机全自动烘干设备|布草台布迈进烘干机

濮阳干衣机烘干机全自动烘干设备|布草台布迈进烘干机

一、概述

gzz全自动干衣机，采用最高技术标准，优化设计研制而成的干衣机。其具有：外形美观，操作方便干衣容量大、干衣效果好、效率高、绝不损伤衣物等优点。在洗涤行业目前处于国内领先地位。该机广泛适用于经洗涤脱水后的棉麻毛等纤维制品及混纺织物的烘干，是洗涤行业的必备设备。

洛阳弘飞牌干衣机批发|洛阳烘干设备专卖|洛阳烘干机

二、性能介绍

濮阳干衣机烘干机全自动烘干设备|布草台布迈进烘干机

装衣容积大,装衣量多、烘干速度快；大开门，进出方便；操作、维护简便。

- 采用自动温度控制装置，确保按所选温度恒温烘干衣物，意味着为用户赢取更多的利益。
- 内胆采用优质不锈钢，双面抛光。可根据不同布草，有单向和双向转二种模式可选择。
- 新航星弘飞牌gzz-c蒸汽式全钢干衣机烘干机 布草全自动干衣机电脑自动控制，精确设置运行时间、温

度、停/转时间，可供五套自动程序选择，大量故障信息检测，并带报警功能，使机器运行更可靠、安全。

- 大叶片风机，确保风机不被毛绒堵塞。
- 大面积毛绒收集网器，方便清扫毛绒。

濮阳干衣机烘干机全自动烘干设备|布草台布迈进烘干机

三、部分技术参数

型号	单位	gzz-80c	
干衣容量	kg	80	
转笼	直径 × 深度	mm	1270 × 1250
	容积	lit	1600
	转笼速度	r/min	30
装衣门	口径	mm	820
	中心高	mm	1285
加热方式	电		-
	蒸汽		
电源	电制		3 × 380v/n/pe
	电机功率	kw	1.5
	风机功率	kw	2 × 0.75
	电机热功率	kw	-
外接管路	蒸汽接口		dn25
	疏水接口		dn25
	排风接口	mm	330
	压缩空气接口	mm	8
	蒸汽压力	mpa	0.3~0.55
	压缩空气压力	mpa	0.4~0.55
	耗气量	kg	~120
	外形尺寸：宽 × 深 × 高	mm	1460 × 1890 × 2370
重量	净重	kg	900
	毛重	kg	1050
喷塑面板			

濮阳干衣机烘干机全自动烘干设备|布草台布迈进烘干机

四、干衣机操作规程

- 1、应检查滤尘罩是否清洁（滤尘罩应经常清除棉屑，以保蒸气流通），并全面检查各管道、接头、热交换器有无漏气。

- 2、将电源开关接通。
- 3、如果是自动型干衣机，把双向选择开关板左方（单向转动 自动机适用）或右方（双向转动）。
- 4、打开机门，将经脱水后的衣物放进内筒，然后把门关好（本系列干衣机都装有门及安全开关，当打开门时便能自动切断滚筒电机电源，使滚筒停止转动，若停机时间过长，应把总电源开关关闭）。
- 5、本系列干衣机只能烘干脱水后的衣物，不能烘干带有易燃挥发物品和衣物。
- 6、关好门后，将定时器（0 - 60min可调）及温度控制器（0 - 100 可调），旋钮到所需的时间及温度处（若燃气式干衣机必须把总气阀打开）。
- 7、按动开按钮！此时滚筒及风机都会转动，同时应观察风机 是否按规定的方向转动，如果不是应马上停机，把电源相线任意调换两相（如果是燃气式干衣机，必须按动设在机侧的电子打火开关，将火打着）。
- 8、本机在停止使用时，必须将机内衣物取出，并将温度控制 器旋到0 ，冷风将机内温度降到40 以下，将总开关关闭（如果是燃气式干衣机，必须把气瓶总气阀关死）。注：本机是新宾图50kg干衣机

*****性能比较*****

—————以100kg设备为例—————

性能介绍（以100kg设备为例）

烘干时间 45min 按键 1个

自动按键 1次 完成整个烘干过程

手动按键 4次 完成整个烘干过程

加热器 大功率

10mpa高压水扩管新工艺确保铜管壁厚均匀紧密

弯管与直管采用插入式确保连接可靠，直管壁厚 0.75mm，弯管壁厚 1.00mm

三面保温，热能充分被保护与利用，外缸二侧表面、前门面置有保温材料、确保热能利用率

进风设有引风口，确保热量都能充分进入转笼内部提高热能利用率

双风机（80kg以上烘干机），国际技术，美国开利制造

阿基米德螺旋线，风量大、风压高、噪音低、速度快、后倾式、高压、大叶片、大风量风机，确保快速烘干，无须清理风机

820mm大口径前门工艺

布草装取衣更方便，操作更省力

电脑控制器

双路温度控制

适合更多不同材料织物防止某些织物被高温所损

五个不同烘干程序实现自动操作

电话：13526425635，在线qq：895510771

濮阳干衣机烘干机全自动烘干设备|布草台布迈进烘干机

本产品的加工定制是是，种类是烘干设备，洗涤容量是50-100千克（Kg），样式是单桶，适用范围是工业用，型号是GZZ-80C，驱动方式是滚筒式，自动化程度是全自动，脱水容量是100kg，品牌是上海新航星弘飞，产品类型是全新，洗涤介质是水，电源电压是380（V），额定功率是1.5（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是1460×1890×2370（mm），净重是900（Kg），桶材质是不锈钢