

南阳烫平机 整熨设备 电加热烫平机 蒸汽熨平机

产品名称	南阳烫平机 整熨设备 电加热烫平机 蒸汽熨平机
公司名称	郑州利科洗涤设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:烫平机 样式:蒸气式
公司地址	郑州高新开发区银屏路9号
联系电话	086 0371 68212535 13526425635

产品详情

南阳烫平机 整熨设备 电加热烫平机 蒸汽熨平机

销售电话:0371-68212535.qq:895510771

南阳烫平机 整熨设备 电加热烫平机 蒸汽熨平机

产品性能介绍

l y-zb/db系列熨平机的熨平宽度可根据不同用户的需求，可有2.5m，2.8m，3.0m三种规格，滚筒数量也有单辊、双辊、三辊。

l 主滚筒选用直径为 800毫米优质不锈钢材料，表面经特殊处理，布草上浆粉不易粘贴，因此使用寿命长、传热效率高、熨平质量高、熨干速度快的特点

l 独特的差动设计和熨平带安装方式，解决目前滚筒式熨平机普遍存在的两头皱折和小布草熨平质量差问题。

l 电机与优质变频器和减速器配套控制，因此具有低能耗、低噪声、操作简单方便。

l 在机器正面安装有保险装置，提高操作者的人身安全。

熨平带和指引带的调整无需工具。

南阳烫平机 整熨设备 电加热烫平机 蒸汽熨平机

技术参数

型号	单位	y2500/2800/3000izb	y2500/2800/3000idb	y2500/2800/3000idb
最大烫平宽度	mm	2500/2800/3000	2500/2800/3000	2500/2800/3000
最高烫平温度		158	150	158
辊筒	辊筒数量	个	1	2
	辊筒直径	mm	800	800
	运行速度	r/min	2~15	4~25
电源	电制		3 × 380v/n/pe	3 × 380v/n/pe
	点击功率	kw	0.75	1.5
	加热功率	kw	-	28.8/31.2/31.2
外接管路	蒸汽接口	mm	dn40	dn40
	疏水出口	mm	dn20	dn25
	蒸汽压力	mpa	0.3~0.5	0.3~0.5
	蒸汽耗量	kg/h	80/90/100	140/160/180
外形尺寸	宽 × 深 × 高	mm	3460/3760/3960	3460/3760/3960
			× 1340 × 1210	× 1340 × 1210
重量	净重	kg	2300/2450/2550	3400/3700/3800
	毛重	kg	2500/2650/2750	3650/3950/4050
喷塑面板				
不锈钢面板		+	+	+

备注： 标准配置；+ 选项配置；- 不适用

南阳烫平机 整熨设备 电加热烫平机 蒸汽熨平机

销售点：河南郑州市1.东风路与沙口路交叉口向北1000米路西.2.未来路凤凰路中博厨具市场鑫汇商务301室。公司拥有河南洗涤行业最大的展厅，多年来公司一直致力于为商业洗衣店、干洗连锁店、宾馆酒店、医院、社会机构和服装厂等提供高质量的洗涤、熨烫设备，竭力向顾客和用户提供最佳的专业设计和服务。无论您需要的是一台整机、还是一站式的全包服务；是配件、还是项目开发策划的技术设计服务；是洗涤技术问题、还是设备日常维护及保养问题。我们都将第一时间为您解决当前问题。欢迎您随时联络公司，或登录我司官网<http://www.zzlike.com>。您将享受到本公司及分销商为您提供的优质服务和维修保障。郑州利科洗涤设备有限公司！

本产品的加工定制是是，种类是烫平机，样式是蒸气式，品牌是上海新航星弘飞，型号是Y-2500ZB/DB系列单辊蒸汽、电加热熨平机，适用范围是商业用，外形尺寸（长*宽*高）是3460X2350X1210（mm），净重是2300（Kg），电源电压是380（V），额定功率是0.75（w），产品类型是全新